Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/planet-przelacznik-zarzadzalny-poe-16-port-gs-4210-16p4c-p-288039.html



PLANET PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY POE, 16-PORT, GS-4210-16P4C

Cena brutto	**1 666,99 zł**
Cena netto	**1 355,28 zł**
Numer katalogowy	**KILPLASWI0166**
Kod producenta	**GS-4210-16P4C**
Kod EAN	**4711605282215**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**220 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Agregator połączenia	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,SNMPv3,SNMP,802.1x RADIUS,SSH**
Przepustowość rutowania/przełączania	**40 Gbit/s**
Przepustowość	**29,76 Mpps**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L4**
Wysokość produktu	**44,5 mm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**20**
Szerokość produktu	**440 mm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Głębokość produktu	**300 mm**

Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**4,1 kg**
Kolor produktu	**Niebieski**
Pobór mocy (max)	**251 W**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Klasyfikacja ruchu	**Tak**
Układ	**1U**
Store-and-forward	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Materiał obudowy	**Metal**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**16**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Certyfikaty	**FCC Part 15 Class A, CE**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Liczba wentylatorów	**3 wentylatory**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Obsługa 10G	**Nie**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Liczba kolejek	**8**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Liczba VLANs	**4094**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Protocol-based VLAN,Private VLAN,Tagged VLAN**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3at,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Emisja ciepła	**982 BTU/h**
Przycisk reset	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M