Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/planet-switch-niezarzadzalny-poe-gsd-1222vhp-p-288038.html

PLANET SWITCH NIEZARZĄDZALNY POE GSD-1222VHP



Cena brutto	**834,99 zł**
Cena netto	**678,85 zł**
Numer katalogowy	**KILPLASWI0165**
Kod producenta	**GSD-1222VHP**
Kod EAN	**4711605283564**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-T**
Przepustowość rutowania/przełączania	**24 Gbit/s**
Przepustowość	**18 Mpps**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**10**
Pobór mocy (max)	**130 W**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3z,IEEE 802.3at,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie**
Emisja ciepła	**446 BTU/h**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**120 W**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 60 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**180 mm**
Głębokość produktu	**280 mm**
Diody LED	**PoE,Prędkość,Link,Zasilanie**
Waga produktu	**1,8 kg**
Prąd wejściowy	**2.5 A**
Kolor produktu	**Niebieski**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Certyfikaty	**FCC 15 A, CE**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M