

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/planet-switch-przemyslowy-igs-510tf-4x-1gb-base-t-1x-1gb-sfp-niezarzadzalny-p-196027.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PLANET SWITCH PRZEMYSŁOWY IGS-510TF (4X 1GB BASE-T, 1X 1GB SFP, NIEZARZĄDZALNY)

Cena brutto	568,99 zł
Cena netto	462,59 zł
Numer katalogowy	KILPLASWI0073
Kod producenta	KILPLASWI0073
Kod EAN	4711605284448
Wewnętrzny	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Maksymalne zużycie mocy	2,8 W
Napięcie wejściowe DC	9 - 48 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1000 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	5 - 90%
Sposób łączności	Przewodowy
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Konwerter interfejsu wyjściowego	10Base-T,1000Base-T,100Base-T
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 75 °C
Konwerter interfejsu wejściowego	1000Base-SX,1000Base-LX,1000Base-BX
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Transmisja dwukierunkowa duplex	Pełny,Pół-dupleks
Wysokość produktu	104 mm
Półdupleks	Tak
Technologia łączności	Przewodowa
Montaż DIN na szynie	Tak
Szerokość produktu	30 mm
Pobór mocy (max)	2,8 W
Głębokość produktu	70 mm

Auto-Negocjacja	Tak
Diody LED	Zasilanie
Store-and-forward	Tak
Waga produktu	252 g
Emisja ciepła	9,5 BTU/h
Prąd wejściowy	24 A
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Liczba zainstalowanych modułów SFP	1
Kolor produktu	Niebieski
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat6,Cat3,Cat5e,Cat4
Maksymalny dystans transferu	100 m
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Złącze światłowodowe	SFP
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Ilość slotów Modułu SFP	1
Obsługa PoE	Nie
Przepustowość	7,4 Mpps
Wielkość tabeli adresów	4000 wejścia
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	4
Napięcie	9 - 48 V
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podpora kontroli przepływu	Tak
Certyfikaty	FCC Part 15 Class A, CE
Pełny duplex	Tak
Liczba portów	1
Obsługa 10G	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.1p
Stopień ochrony IP	IP30

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące