

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plaski-ekran-iiyama-lh7564uhs-b1ag-75-in-lcd-uhd-190-5-cm-p-360981.html>



## Płaski ekran iiyama LH7564UHS-B1AG 75 IN LCD UHD - 190.5 cm

Cena brutto	<b>7 409,99 zł</b>
Cena netto	<b>6 024,38 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ538</b>
Kod producenta	<b>527739</b>
Kod EAN	<b>4948570125333</b>
Rozmiar plamki	<b>0,43 x 0,43 mm</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Natywna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Wersja systemu operacyjnego	<b>14</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
RS-232C	<b>Tak</b>
Ilość portów USB	<b>2</b>
Zainstalowany system operacyjny	<b>Android</b>
Szerokość ramki (górną)	<b>1,43 cm</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Szerokość ramki (dół)	<b>1,43 cm</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Szerokość ramki (bok)	<b>1,43 cm</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Orientacja	<b>Poziomy/Pionowy</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>20 W</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>50000 h</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>189,5 cm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	<b>1650,2 x 928,3 mm</b>
Wersja USB	<b>2.0</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>57 - 62 kHz</b>
Wysokość opakowania	<b>1112 mm</b>

Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>5000:1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>39,1 kg</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Szerokość opakowania	<b>1840 mm</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Przewody	<b>HDMI,Zasilanie</b>
OSD	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>177 mm</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Liczba języków OSD	<b>15</b>
Kolory wyświetlacza	<b>1.07 biliona kolorów</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Języki menu ekranowego	<b>Niemiecki,Słoweńska,Rosyjski,Angielski,Francuska,Polski,Włoski,Fiński,Czeski,Holenderski,Japońska,Hiszpański,Duński</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Waga wyświetlacza	<b>27,7 kg</b>
Czas pracy (godziny / dni)	<b>24/7</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Głębokość wyświetlacza	<b>68,8 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Ilość wbudowanych głośników	<b>2</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Przeznaczenie	<b>Uniwersalne</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Szerokość wyświetlacza	<b>1679 mm</b>
Rodzaj produktu	<b>Płaski panel Digital Signage</b>
Wskaźnik zamglenia	<b>25%</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>219 kWh</b>
Wysokość wyświetlacza	<b>957,1 mm</b>
Baterie w zestawie	<b>Nie</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>G</b>
Pobór mocy	<b>219 W</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>500 x 500</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>

---

W zestawie pilot zdalnego sterowania	<b>Tak</b>
Wersja HDCP	<b>1.4/2.0</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Liczba wyświetlaczy	<b>1</b>
Jasność	<b>500 cd/m2</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>6,5 ms</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Zdalne wejście IR	<b>1</b>
Przekątna ekranu	<b>75"</b>
Rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M