

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plaski-ekran-iiyama-lh7564uhs-b1ag-75-in-lcd-uhd-190-5-cm-p-360981.html>



Płaski ekran iiyama LH7564UHS-B1AG 75 IN LCD UHD - 190.5 cm

Cena brutto	6 776,99 zł
Cena netto	5 509,75 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ538
Kod producenta	527739
Kod EAN	4948570125333
Głębokość opakowania	177 mm
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Wersja systemu operacyjnego	14
HDCP	Tak
RS-232C	Tak
Port USB	Tak
Szerokość ramki (górną)	1,43 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Szerokość ramki (dół)	1,43 cm
Wi-Fi	Tak
Szerokość ramki (bok)	1,43 cm
Przeznaczenie	Uniwersalne
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Zestaw do montażu	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Baterie w zestawie	Nie
Długość przekątnej ekranu (cm)	189,5 cm
Pobór mocy	219 W
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1650,2 x 928,3 mm
Ekran dotykowy	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	57 - 62 kHz
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Tryb wyłączenia	0,3 W
Standard VESA	Tak

Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Jasność	500 cd/m2
OSD	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
Wbudowane głośniki	Tak
Rozmiar plamki	0,43 x 0,43 mm
Typ matrycy	VA
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ HD	4K Ultra HD
Liczba języków OSD	15
Ilość portów USB	2
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Zainstalowany system operacyjny	Android
Waga wyświetlacza	27,7 kg
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Słoweńska, Rosyjski, Angielski, Francuska, Polski, Włoski, Fiński, Czeski, Holenderski, Japońska, Hiszpański, Duński
Wersja HDMI	2.0
Głębokość wyświetlacza	68,8 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość wbudowanych głośników	2
Ekran matowy	Tak
Ilość portów HDMI	2
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wskaźnik zamglenia	25%
Szerokość wyświetlacza	1679 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	219 kWh
Wysokość wyświetlacza	957,1 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Interfejs do montażu panelu	500 x 500
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak

Wersja USB	2.0
Wersja HDCP	1.4/2.0
Wysokość opakowania	1112 mm
Liczba wyświetlaczy	1
Waga wraz z opakowaniem	39,1 kg
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Szerokość opakowania	1840 mm
Przewody	HDMI,Zasilanie
Zdalne wejście IR	1
Przekątna ekranu	75"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M