

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plaski-ekran-iiyama-prolite-xub2792uhsu-b6-27-68-6-cm-p-362013.html>



Płaski ekran iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 27" - 68,6 cm

Cena brutto	1 554,99 zł
Cena netto	1 264,22 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ452
Kod producenta	XUB2792UHSU-B6
Kod EAN	4948570123803
Waga wraz z opakowaniem	8,7 kg
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Szerokość opakowania	688 mm
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Ilość portów upstream	1
Przewody	USB, DisplayPort, HDMI, Zasilanie
Ilość głośników	2
Głębokość opakowania	138 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Kolor produktu	Czarny
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 147 kHz
HDCP	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
HDMI	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	547,5 mm
Kensington Lock	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Obrotowe	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Pobór mocy	34 W
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Waga (z podstawą)	6,3 kg
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania	1684283

E	
Standard VESA	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Typ matrycy	IPS
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614,5 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Ilość DisplayPort	1
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Regulacja pochylenia	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 140 kHz
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wysokość (bez podstawy)	358 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
OSD	Tak
Szerokość (bez podstawy)	614,5 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Rozmiar plamki	0,155 x 0,155 mm
Zasilanie USB	Tak
Kształt ekranu	Płaski

Głębokość (bez podstawy)	49 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Ilość portów USB typu C downstream	3
Maksymalne zasilanie USB	15 W
Typ HD	4K Ultra HD
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wyjście na słuchawki	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wersja HDMI	2.0
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Wersja DisplayPort	1.2
Regulacja wysokości	Tak
Ilość portów HDMI	1
Oś obrotu	Tak
Wysokość opakowania	463 mm
Obracany	-45 - 45°
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M