

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plaski-ekran-iiyama-prolite-xub2792uhsu-b6-27-68-6-cm-p-362013.html>



## Płaski ekran iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 27" - 68,6 cm

Cena brutto	<b>1 539,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 252,02 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ452</b>
Kod producenta	<b>XUB2792UHSU-B6</b>
Kod EAN	<b>4948570123803</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>6,3 kg</b>
Ilość portów USB typu C downstream	<b>3</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Rodzaj portu USB upstream	<b>USB Type-C</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1300:1</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 23°</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>49 mm</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>68,5 cm</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>33,6 cm</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>614,5 mm</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>30 - 140 kHz</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>209,5 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>138 mm</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Szerokość opakowania	<b>688 mm</b>

Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Wysokość opakowania	<b>463 mm</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Pobór mocy	<b>34 W</b>
Rozmiar plamki	<b>0,155 x 0,155 mm</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>614,5 mm</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>26 kWh</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>1684283</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Pokrycie NTSC (typowe)	<b>72%</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Zasilanie USB	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>8000000:1</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>547,5 mm</b>
Maksymalne zasilanie USB	<b>15 W</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 147 kHz</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>Niedostępny</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
OSD	<b>Tak</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>0 - 90°</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Obracany	<b>-45 - 45°</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>59,7 cm</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	<b>Tak</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>4 ms</b>

HDMI	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>350 cd/m2</b>
Przewody	<b>USB,DisplayPort,HDMI,Zasilanie</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>8,7 kg</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>100%</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>F</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>358 mm</b>
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	<b>1</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>15 cm</b>
Przekątna ekranu	<b>27"</b>
Rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M