

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plaski-ekran-iiyama-prolite-xub2792uhsu-b6-27-68-6-cm-p-362013.html>



Płaski ekran iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 27" - 68,6 cm

Cena brutto	1 475,99 zł
Cena netto	1 199,99 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ452
Kod producenta	XUB2792UHSU-B6
Kod EAN	4948570123803
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Regulacja wysokości	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Oś obrotu	Tak
Wersja HDMI	2.0
Obracany	-45 - 45°
Wersja DisplayPort	1.2
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Ilość portów HDMI	1
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Wysokość opakowania	463 mm
Ilość portów upstream	1
Waga wraz z opakowaniem	8,7 kg
Ilość głośników	2
Szerokość opakowania	688 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Przewody	USB, DisplayPort, HDMI, Zasilanie
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 147 kHz
Głębokość opakowania	138 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°

Kolor produktu	Czarny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	547,5 mm
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
HDMI	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wbudowany USB hub	Tak
Kensington Lock	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1684283
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Waga (z podstawą)	6,3 kg
Obrotowe	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pobór mocy	34 W
Natywna proporcja obrazu	16:9
Technologia wyświetlacza	LED
Ekran dotykowy	Nie
Ilość DisplayPort	1
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614,5 mm
Standard VESA	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość (bez podstawy)	358 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Typ matrycy	IPS
Szerokość (bez podstawy)	614,5 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Regulacja pochylenia	Tak

Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 140 kHz
OSD	Tak
Głębokość (bez podstawy)	49 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Maksymalne zasilanie USB	15 W
Zasilanie USB	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ilość portów USB typu C downstream	3
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Rozmiar plamki	0,155 x 0,155 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M