Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plaski-ekran-iiyama-prolite-xub2792uhsu-b6-27-68-6-cm-p-362013.html



Płaski ekran iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 27" - 68,6 cm

Cena brutto	**1 269,00 zł**
Cena netto	**1 031,71 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ452**
Kod producenta	**XUB2792UHSU-B6**
Kod EAN	**4948570123803**
Ilość portów upstream	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość głośników	**2**
Wysokość opakowania	**463 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**8,7 kg**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,5 cm**
Szerokość opakowania	**688 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 147 kHz**
Przewody	**USB,DisplayPort,HDMI,Zasilanie**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Głębokość opakowania	**138 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**547,5 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
HDCP	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
HDMI	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kensington Lock	**Tak**
Waga (z podstawą)	**6,3 kg**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1684283**
Obrotowe	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**

Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Pobór mocy	**34 W**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Ekran dotykowy	**Nie**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**614,5 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Ilość DisplayPort	**1**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Standard VESA	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**26 kWh**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Wysokość (bez podstawy)	**358 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Typ matrycy	**IPS**
OSD	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**614,5 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 140 kHz**
Zasilanie USB	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Głębokość (bez podstawy)	**49 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Ilość portów USB typu C downstream	**3**
Kształt ekranu	**Płaski**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**

Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Maksymalne zasilanie USB	**15 W**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Rozmiar plamki	**0,155 x 0,155 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Regulacja wysokości	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Oś obrotu	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Obracany	**-45 - 45°**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Wersja HDMI	**2.0**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M