Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plaski-panel-digital-signage-lcd-86-cali-3840-x-2160-pikseli-24-7-p-360892.html



Płaski panel Digital Signage LCD 86 cali 3840 x 2160 pikseli - 24/7

Cena brutto	**12 686,99 zł**
Cena netto	**10 314,63 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ382**
Kod producenta	**2210847**
Kod EAN	**766907017502**
Wi-Fi	**Nie**
Typ mocowania	**Ściana**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Obsługiwany typ USB	**USB Type-C,USB Typu-A**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Baterie w zestawie	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**5000:1**
Ekran matowy	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Taktowanie procesora	**1,5 GHz**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Szerokość wyświetlacza	**1930,8 mm**
Pamięć RAM	**4 GB**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wysokość wyświetlacza	**1101 mm**
Pobór mocy	**365 W**
Kształt ekranu	**Płaski**
Waga wyświetlacza	**43,2 kg**
Ekran dotykowy	**Nie**
Głębokość wyświetlacza	**81,6 mm**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Ilość wbudowanych głośników	**2**

Standard VESA	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Jasność	**450 cd/m2**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Model wbudowanej karty graficznej	**ARM Mali-G52**
Wersja HDMI	**2.0/2.1**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ matrycy	**ADS**
Procesor wbudowany	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Ilość portów wejściowych HDMI	**2**
Ilość portów USB	**3**
Gniazdo modułu OPS	**Tak**
Port DVI	**Nie**
Wersja HDCP	**2.2**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**318 kWh**
Ilość portów HDMI	**3**
Twardość powierzchni	**3H**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ systemu komputerowego	**System on Chip (SoC)**
Interfejs do montażu panelu	**800 x 400**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Żywotność panelu	**50000 h**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Wersja USB	**2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Złącze RS232	**Tak**
Wysokość opakowania	**1227 mm**

Typ podświetlenia LED	**Direct-LED**
Waga wraz z opakowaniem	**60,8 kg**
Gniazdo OPS	**1**
Szerokość opakowania	**2110 mm**
Przewody	**Prąd przemienny,USB Type-C,HDMI**
Szerokość ramki (góra)	**1,5 cm**
Głębokość opakowania	**225 mm**
Szerokość ramki (dół)	**1,5 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Szerokość ramki (bok)	**1,5 cm**
HDCP	**Tak**
System komputerowy	**Tak**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Port USB	**Tak**
Pobór mocy (max)	**510 W**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Zestaw do montażu	**Tak**
Przekątna ekranu	**86"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M