Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plaski-panel-interaktywny-iiyama-t5562as-b1-138-7-cm-54-6-va-3840-x-2160-pikseli-24-7-p-360875.html



Płaski panel interaktywny Iiyama T5562AS-B1 - 138,7 cm (54,6") - VA - 3840 x 2160 pikseli - 24/7

Cena brutto	**6 016,99 zł**
Cena netto	**4 891,86 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ348**
Kod producenta	**T5562AS-B1**
Kod EAN	**4948570120475**
Głębokość opakowania	**203 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**138 cm**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1209,6 x 680,4 mm**
HDCP	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 135 kHz**
Pamięć wbudowana	**16 GB**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**5000:1**
Port USB	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wi-Fi	**Nie**
Technologia wyświetlacza	**VA**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,5 W**
Rodzaj produktu	**Interaktywny płaski panel**
OSD	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pamięć RAM	**2 GB**
Liczba języków OSD	**8**
Pobór mocy	**150 W**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Ekran dotykowy	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Francuska,Polski,Niemiecki,Holen**

	derski,Rosyjski,Japońska,Angielski,Hiszpański
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Standard VESA	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 8.0**
Jasność	**500 cd/m2**
Rozmiar plamki	**0,315 x 0,315 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Model wbudowanej karty graficznej	**ARM Mali-G51**
Procesor wbudowany	**Tak**
Port DVI	**Nie**
Wysokość palety netto	**13 cm**
Ilość portów USB	**2**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Ilość portów HDMI	**3**
Szerokość palety netto	**142 cm**
Certyfikaty zgodności	**WEEE,REACH,CE,RoHS**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Głębokość palety netto	**104 cm**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Multi-touch	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Przestrzeń barw RGB	**NTSC**
Wysokość produktu	**734 mm**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 400 mm**
Wersja USB	**2.0**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
Szerokość produktu	**1264 mm**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Głębokość produktu	**65 mm**
Wersja HDCP	**2.2**

Wysokość opakowania	**891 mm**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowy**
Waga wraz z opakowaniem	**29,8 kg**
RS-232C	**Tak**
Waga produktu	**23,4 kg**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**20**
Szerokość opakowania	**1410 mm**
System komputerowy	**Tak**
Przewody	**USB,Prąd przemienny,HDMI,RS-232**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Przekątna ekranu	**54,6"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M