

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyra-glowna-b850m-gaming-x-wifi6e-p-350031.html>

## Płyta główna B850M GAMING X WIFI6E



Cena brutto	<b>784,99 zł</b>
Cena netto	<b>638,20 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KBGBAAA8B850U00</b>
Kod producenta	<b>B850M GAMING X WF6E</b>
Kod EAN	<b>4719331866433</b>
Rodzaj pamięci	<b>DDR5</b>
Złącza zewnętrzne	<b>1 x RJ-45</b>
RAID	<b>Tak</b>
Chipset	<b>AMD B850</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows 10</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Wymiary	<b>24.4 cm x 24.4 cm</b>
Liczba gniazd DDR5	<b>4</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	<b>3</b>
Gniazda rozszerzeń	<b>1 x PCIe 4.0 x 8</b>
Złącza dostępne na płycie	<b>3 x Adresowalna dioda LED</b>
Zintegrowany procesor	<b>Nie</b>
Producent chipsetu MB	<b>AMD</b>
Porty USB na tylnym panelu	<b>8</b>
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	<b>7</b>
Port / Złącze LPT (równoległy)	<b>Nie</b>
Port / Złącze COM (szeregowy)	<b>Nie</b>
Maksymalna ilość urządzeń SATA	<b>4</b>
Maks. wielkość pamięci	<b>256</b>
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	<b>4</b>
Karta dźwiękowa	<b>Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel</b>
Grafika	<b>Zintegrowany procesor graficzny z obsługą grafiki AMD Radeon: 1 x port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz* Obsługa</b>

	<b>wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3 oraz HDR.** Obsługa natywnych portów zgodnych z HDMI 2.1 TMDS. 2 x DisplayPort, obsługują</b>
Format płyty	<b>micro ATX</b>
FireWire (IEEE 1394)	<b>Nie</b>
Bios	<b>1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0</b>
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	<b>Gniazda rozszerzeń 1 x gniazdo PCI Express x16 (PCIEX16), zintegrowane z procesorem: Procesory AMD Ryzen serii 9000/7000 obsługują tryb PCIe 5.0 x16 Procesory AMD Ryzen serii 8000-Phoenix 1 obsługują tryb PCIe 4.0 x8 Procesory AMD Ryzen serii 8000-Phoenix</b>
Interfejs sieciowy	<b>LAN Realtek 2.5GbE LAN chip (2,5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Moduł komunikacji bezprzewodowej Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE WIFI a, b, g, n, ac, ax, obsługujące pasma częstotliwości nośnej 2,4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.3 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ax 160MHz (Rz</b>
Oprogramowanie	<b>Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software</b>
Częstotliwość szyny pamięci	<b>8200 MHz</b>
Rodzina procesora	<b>AMD Ryzen 7</b>

## Opis produktu

### Tryb X3D Turbo

Uwolnij wydajność gier nowej ery dzięki aktywacji jednym kliknięciem.

Unikalne parametry optymalizacji trybu X3D Turbo pozwalają nawet procesorom Ryzen 9000 X3D na zwiększenie wydajności gier i procesorom Ryzen 9000 bez X3D osiągnąć podobny poziom wydajności gier, jak ich odpowiedniki Ryzen X3D. Ciesz się płynniejszą rozgrywką, wyższą liczbą klatek na sekundę i mniejszym opóźnieniem dzięki innowacji BIOS-u GIGABYTE - trybowi X3D Turbo.

- DDR5 OC do 8200MT/s
- AMD Socket AM5: obsługuje procesory AMD Ryzen serii 9000 / 8000 / 7000
- Rozwiązanie Digital Twin 10+2+2 faz VRM
- Dual Channel DDR5: 4\*DIMM z obsługą modułu pamięci AMD EXPO
- WIFI EZ-Plug: szybka i łatwa konstrukcja do instalacji anteny Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: gniazda PCIe i M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
- EZ-Latch Click: radiatory M.2 z konstrukcją bezśrubową
- Przyjazny interfejs użytkownika: Multi-Theme, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu.
- Wydajne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard
- Szybka sieć: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 6E z kierunkową anteną o bardzo wysokim wzmocnieniu
- Rozszerzona łączność: HDMI, Displayport