Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyra-glowna-b850m-gaming-x-wifi6e-p-350031.html



Płyra główna B850M GAMING X WIFI6E

Cena brutto	**812,99 zł**
Cena netto	**660,97 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAAA8B850U00**
Kod producenta	**B850M GAMING X WF6E**
Kod EAN	**4719331866433**
Oprogramowanie	**Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Częstotliwość szyny pamięci	**8200 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x RJ-45**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD B850**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Wymiary	**24.4 cm x 24.4 cm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**3**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 4.0 x 8**
Złącza dostępne na płycie	**3 x Adresowalna dioda LED**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**8**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**7**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**4**
Karta dźwiękowa	**Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel**

Grafika	**Zintegrowany procesor graficzny z obsługą grafiki AMD Radeon: 1 x port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz* Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3 oraz HDR.** Obsługa natywnych portów zgodnych z HDMI 2.1 TMDS. 2 x DisplayPort, obsługują**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**Gniazda rozszerzeń 1 x gniazdo PCI Express x16 (PCIEX16), zintegrowane z procesorem: Procesory AMD Ryzen serii 9000/7000 obsługują tryb PCIe 5.0 x16 Procesory AMD Ryzen serii 8000-Phoenix 1 obsługują tryb PCIe 4.0 x8 Procesory AMD Ryzen serii 8000-Phoenix**
Interfejs sieciowy	**LAN Realtek 2.5GbE LAN chip (2,5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Moduł komunikacji bezprzewodowej Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE WIFI a, b, g, n, ac, ax, obsługujące pasma częstotliwości nośnej 2,4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.3 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ax 160MHz (Rz**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen 7**

Opis produktu

Tryb X3D Turbo
Uwolnij wydajność gier nowej ery dzięki aktywacji jednym kliknięciem.

Unikalne parametry optymalizacji trybu X3D Turbo pozwalają nawet procesorom Ryzen 9000 X3D na zwiększenie wydajności gier i procesorom Ryzen 9000 bez X3D osiągnąć podobny poziom wydajności gier, jak ich odpowiedniki Ryzen X3D. Ciesz się płynniejszą rozgrywką, wyższą liczbą klatek na sekundę i mniejszym opóźnieniem dzięki innowacji BIOS-u GIGABYTE - trybowi X3D Turbo.

- DDR5 OC do 8200MT/s
- AMD Socket AM5: obsługuje procesory AMD Ryzen serii 9000 / 8000 / 7000
- Rozwiązanie Digital Twin 10+2+2 faz VRM
- Dual Channel DDR5: 4*DIMM z obsługą modułu pamięci AMD EXPO
- WIFI EZ-Plug: szybka i łatwa konstrukcja do instalacji anteny Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: gniazda PCIe i M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
- EZ-Latch Click: radiatory M.2 z konstrukcją bezśrubową
- Przyjazny interfejs użytkownika: Multi-Theme, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu.
- Wydajne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard
- Szybka sieć: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 6E z kierunkową anteną o bardzo wysokim wzmocnieniu
- Rozszerzona łączność: HDMI, Displayport