

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-a620m-h-am5-2ddr5-hdmi-dp-m-2-matx-p-374500.html>

Płyta główna A620M H AM5 2DDR5 HDMI/DP M.2 mATX



| | |
|--------------------------------|--|
| Cena brutto | 315,99 zł |
| Cena netto | 256,90 zł |
| Numer katalogowy | KBGBAAA8A620U05 |
| Kod producenta | A620M H 2.0 |
| Kod EAN | 4719331855512 |
| Oprogramowanie | Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Częstotliwość szyny pamięci | 6400 MHz |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Złącza zewnętrzne | 2 x USB 3.0 |
| RAID | Tak |
| Chipset | AMD A620 |
| Funkcje specjalne | Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC)* Dostępne aplikacje w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Wsparcie dla Q-Flash Plus W |
| Pozostałe informacje | Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylato* To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora jest obsługiwana, zależy od zainstalowanego wentyl |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 |
| Liczba gniazd DDR5 | 2 |
| Wymiary | 23 x 22.5cm |
| Gwarancja | 36 mc. |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x M.2 |
| Złącza dostępne na płycie | 1 x System panel (front) |
| Zintegrowany procesor | Nie |

| | |
|---|--|
| Producent chipsetu MB | AMD |
| Porty USB na tylnym panelu | 6 |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | 6 |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | Nie |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | Nie |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | 4 |
| Maks. wielkość pamięci | 96 |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | 4 |
| Karta dźwiękowa | Kodek audio Realtek Dźwięk wysokiej jakości 2/4/5.1/7.1-kanałowy * Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, przejdź do oprogramowania audio w celu ustawienia dźwięku. |
| Grafika | 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 3840 x 2160 przy 144 Hz* Wsparcie dla wersji DisplayPort 1.4. 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3.** Obsługa natywnych portó |
| Format płyty | micro ATX |
| FireWire (IEEE 1394) | Nie |
| Bios | 1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | CPU: 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 Chipset: 1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x1 CPU: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2580 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) Chipset: 4 x SATA 6Gb/s connectors |
| Interfejs sieciowy | Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps) |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen 9 |

Opis produktu

- Gniazdo AMD AM5: obsługuje procesory AMD Ryzen z serii 7000
- Niezrównana wydajność: cyfrowe rozwiązanie VRM 5+2+2 faz
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 2*moduły SMD DIMM z obsługą modułów pamięci AMD EXPO i Intel XMP
- Superszybkie przechowywanie: złącze PCIe 4.0 x4 M.2
- EZ-Latch: gniazdo PCIe x16 z konstrukcją Quick Release
- Szybkie sieci: GbE LAN



-
- Rozszerzona łączność: DP, HDMI
 - Smart Fan 6: zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
 - Q-Flash Plus: aktualizacja systemu BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej