

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b450-pro4-r2-0-p-218560.html>

Płyta główna Asrock B450 PRO4 R2.0



Cena brutto	298,99 zł
Cena netto	243,08 zł
Numer katalogowy	PLYASRAM40067
Kod producenta	B450 PRO4 R2.0
Kod EAN	4710483932786
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	2
Ilość złączy SATA III	6
Zawiera sterowniki	Tak
Gniazdko procesora	Socket AM4
Ostrzeżenia	Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Układ płyty głównej	AMD B450
Złącze wentylatora procesora	Tak
Producent procesora	AMD
Ilość złączy SATA III	6
Ilość gniazd pamięci	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Układ audio	Realtek ALC892 / Realtek ALC897
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Ilość DisplayPort	1
Liczba DisplayPorts	1
Moc termalna procesora (maksymalna)	105 W

Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Ilość gniazd COM	1
Ilość portów HDMI	1
Audio chip	Realtek ALC892 / Realtek ALC897
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wersja DirectX	12.0
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x)	4
Element dla	PC
Złącze zasilania 12V	Tak
Szerokość produktu	305 mm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Głębokość produktu	224 mm
Złącze TPM	Tak
Przewody	SATA
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.3
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Rodzaj płyty	ATX
Ilość gniazd USB 2.0	2
Liczba portów USB 2.0	2
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Wersja ACPI	5.1
Format płyty głównej	ATX
Typ BIOS	UEFI AMI
Dołączone oprogramowanie	ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome RGB, ASRock XFast LAN, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock Easy RAID Installer
Rozmiar pamięci BIOS	128 Mbit
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Typ slotów pamięci	DIMM
Certyfikaty	FCC, CE, ErP/EuP
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Rodzina adaptera graficznego	AMD
Procesor	2nd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,AMD Athlon,3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation

	AMD Ryzen™ 9,AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen 5,AMD Ryzen™ 5,2nd Generation AMD Ryzen™ 7,2nd Generation AMD Ryzen™ 5,AMD Ryzen™ 7
Maks. Rozdzielczość	4096 x 2160 px
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Liczba portów ps/2	1
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2400 MHz,2667 MHz,2133 MHz,2933 MHz
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	3
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Liczba gniazd pamięci	4
Gniazdo wentylatora procesora	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M