

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b450-steel-legend-am4-4x-ddr4-dimm-atx-crossfirex-p-201855.html>



Płyta główna Asrock B450 STEEL LEGEND (AM4; 4x DDR4 DIMM; ATX; CrossFireX)

Cena brutto	424,99 zł
Cena netto	345,52 zł
Numer katalogowy	PLYASRAM40021
Kod producenta	B450 STEEL LEGEND
Kod EAN	4717677338065
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Taktowanie pamięci RAM	2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3466 MHz, 3533 MHz
Maksymalna pamięć karty graficznej	2048 MB
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Standard łączności	LAN 10/100/1000 Mbps
Liczba gniazd Ultra M.2 (M)	1
Ilość złączy SATA III	6
Socket procesora	AM4
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Gniazdko procesora	Socket AM4
Seria procesora	AMD Ryzen
Ilość gniazd COM	1
Pozostałe złącza	1 x 24-pin ATX, 1 x COM, 1 x M.2, 1 x PS/2, 1 x Ultra M.2, 4-pin Chassis/Water Pump Fan x 3, 4-pin CPU FAN x 1, 4-pin CPU/Water Pump Fan x 1, 8-pin 12 V Power Connector x 1, Addressable LED Header x 1, AMD Fan LED Header x 1, Power LED and Speaker Header
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Bez kody korekcyjnego	Tak
PCI-Express x16 - liczba gniazd	2
Wersja DirectX	12.0
Układ płyty głównej	AMD B450,DCC, CE, ErP/EuP
Pamięć RAM - liczba slotów	4
Gniazdo na obudowie	Tak

Producent procesora	AMD
Obsługa dwukanałowej pamięci	Tak
Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x)	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Złącze zasilania 12V	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Model karty sieciowej	Realtek® RTL8111H
Wspierane interfejsy dysków twardych	Serial ATA III
Wersja HDMI	1.4
Maksymalna ilość pamięci RAM	64 GB
Monitorowanie zdrowia komputera	procesor, Wentylator, Napięcie, Temperatura
Wersja DisplayPort	1.2
Liczba złącz SATA 3	6
Wersja ACPI	5.1
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba portów USB 3.1	6 x
Typ BIOS	UEFI AMI
Złącze TPM	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Liczba portów USB 2.0	2
Rozmiar pamięci BIOS	128 Mbit
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.3
Liczba DisplayPorts	1
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Liczba headerów USB na płycie głównej	3 x
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Głębokość produktu	244 mm
Ilość gniazd USB 2.0	2
Ilość portów HDMI	1
Kontroler RAID SATA	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Przewody	SATA

Złącze audio na przednim panelu	Tak
Audio chip	Realtek ALC892
Kod producenta	B450 STEEL LEGEND
Port wyjścia s/pdif	Tak
HDCP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazda zasilania	1 x 24 pin ATX, 1 x 8 pin
Pamięć niebuforowana	Tak
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Education x64
Format płyty głównej	ATX
Obsługa przetwarzania równoległego	Quad-GPU CrossFireX, CrossFireX
Element dla	PC, AMD B450, DCC, CE, ErP/EuP
Dodatkowe informacje	Podświetlenie RGB, Wake-On-LAN, Wsparcie PXE
Maks. Rozdzielczość	4096 x 2160 px
Wi-Fi	Nie
Szerokość produktu	305 mm
Chipset płyty głównej	AMD® B450
Liczba portów ps/2	1
Rodzaj płyty	ATX
Komunikacja	LAN (RJ-45)
Kontroler LAN	Realtek 8111H
Rodzaj	Główne
Certyfikaty	DCC, CE, ErP/EuP, AMD B450
Złącze czujnika otwarcia obudowy	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Liczba portów DisplayPort	1
Zawartość zestawu	Kabel SATA x2, Krótka instrukcja instalacji, Pionowy uchwyt na M.2, Płyta główna, Wkręty do gniazd M.2 x2
Złącze wentylatora procesora	Tak
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Obsługa wielu kart graficznych	AMD CrossFireX
Procesor	AMD A
Ilość złącz SATA III	6
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	6

Model karty dźwiękowej	Realtek® ALC892
Ilość gniazd pamięci	4
Zawiera sterowniki	Tak
Liczba portów HDMI	1
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Liczba obsługiwanych kanałów	7.1 kanałów
Bez ECC	Tak
Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego	2048 MB
Wyjścia/wejścia obrazu	DisplayPort, HDMI
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
PCI-Express x1 - liczba gniazd	4 x
Monitorowanie stanu komputera	Temperatura,Napięcie,Procesor, Wentylator
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3200 MHz,2667 MHz,3533 MHz,2933 MHz,2133 MHz,2400 MHz
Interfejsy	COM (RS-232)
Układ audio	Realtek ALC892
Obsługa kanałów pamięci	Podwójny
Zintegrowana karta graficzna	Zależna od procesora
Liczba gniazd pamięci	4
Technologia pamięci RAM	DDR4 DIMM
Ilość DisplayPort	1

Opis produktu

- Gwarancja: G036M