Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b450m-pro4-r2-0-p-224983.html



Płyta główna Asrock B450M PRO4 R2.0

Cena brutto	**297,99 zł**
Cena netto	**242,27 zł**
Numer katalogowy	**PLYASRAM40069**
Kod producenta	**B450M PRO4 R2.0**
Kod EAN	**4710483932793**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Wersja HDMI	**1.4**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Karta sieciowa	**Tak**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Quad-GPU CrossFireX,CrossFireX**
Karta graficzna on-board	**Tak**
Maks. Rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8111H**
Ilość portów HDMI	**1**
Złącze czujnika otwarcia obudowy	**Tak**
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	**3**
Audio chip	**Realtek ALC892 / Realtek ALC897**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Gniazdo wentylatora procesora	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**1**

Element dla	**PC**
Ilość złącz SATA III	**4**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Szerokość produktu	**244 mm**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Głębokość produktu	**244 mm**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Przewody	**SATA**
Wbudowana karta graficzna	**Tak**
HDCP	**Tak**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Rodzina adaptera graficznego	**AMD**
Monitorowanie stanu komputera	**Napięcie,Wentylator,Temperatura**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Układ audio	**Realtek ALC892 / Realtek ALC897**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Wi-Fi	**Nie**
Ilość gniazd COM	**1**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**2400 MHz,2133 MHz,2933 MHz,2667 MHz,3200 MHz**
Przeznaczenie	**PC**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Rodzaj płyty	**micro ATX**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 2.x)	**1**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**3**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Gotowy Wake-On-LAN	**Tak**
Liczba gniazd pamięci	**4**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Usługa RAID	**Tak**
Monitorowanie zdrowia komputera	**Napięcie,Wentylator,Temperatura**
Liczba gniazd M.2 (M)	**1**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A,USB Type-C**

Złącze TPM	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Dołączone oprogramowanie	**ASRock A-Tuning ASRock Polychrome SYNC ASRock XFast LAN**
Wersja DirectX	**12.0**
Złącze panelu przedniego	**Tak**
Ilość portów DVI-D	**1**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.3**
Poziomy RAID	**1,10,0**
Gniazdo na obudowie	**Tak**
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Ilość złączy SATA III	**4**
Mikrofon	**Tak**
Dyskretne wsparcie grafiki	**Tak**
LED RGB	**Tak**
Gniazdko procesora	**Socket AM4**
Procesor	**AMD Ryzen™ 3,AMD Ryzen™ 5,AMD Ryzen™ 7**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 3.0, SATA III**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Bez kody korekcyjnego	**Tak**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Układ płyty głównej	**AMD B450**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Wersja ACPI	**5.1**
Producent procesora	**AMD**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M