

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-b550m-pro4-p-204831.html>

Płyta główna Asrock B550M PRO4



Cena brutto	396,99 zł
Cena netto	322,76 zł
Numer katalogowy	PLYASRAM40050
Kod producenta	B550M PRO4
Kod EAN	4710483931598
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Pamięć niebuforowana	Tak
Liczba gniazd pamięci	4
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Kod korekcyjny	Tak
Liczba portów ps/2	1
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Gniazdko procesora	Socket AM4
Bez kody korekcyjnego	Tak
Układ płyty głównej	AMD B550
Producent procesora	AMD
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Ostrzeżenia	Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Złącze na panelu przednim	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość gniazd pamięci	4
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Liczba DisplayPorts	1
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Bez ECC	Tak

Ilość portów HDMI	1
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Audio chip	Realtek ALC1200
Korekcja ECC	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Układ audio	Realtek ALC1200
Element dla	PC
Ilość DisplayPort	1
Szerokość produktu	244 mm
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Głębokość produktu	244 mm
Ilość gniazd COM	1
Wi-Fi	Nie
Ilość złączy SATA II	6
Przeznaczenie	PC
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, Serial ATA III
Rodzaj płyty	micro ATX
Złącze TPM	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Złącze panelu przedniego	Tak
Format płyty głównej	Micro ATX
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
LED RGB	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Procesor	3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen 5
Ilość gniazd USB 2.0	2
Zawiera sterowniki	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Typ BIOS	UEFI AMI
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3200 MHz,3733 MHz,3800 MHz,4400 MHz,3466 MHz,2933

**MHz,4466 MHz,4133 MHz,3866
MHz,4266 MHz,3600 MHz,2400
MHz,4000 MHz,4533 MHz,2133
MHz,2667 MHz,4200 MHz,4333
MHz**

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet

Gigabit Ethernet

Opis produktu

- Gwarancja: G024M