

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-x570s-pg-riptide-p-265285.html>

Płyta główna ASROCK X570S PG RIPTIDE

Cena brutto	805,99 zł
Cena netto	655,28 zł
Numer katalogowy	PLYASRAM40075
Kod producenta	X570S PG RIPTIDE
Kod EAN	4710483935336
Ilość gniazd USB 2.0	2
HDCP	Tak
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Przycisk clear CMOS	Tak
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Wi-Fi	Nie
Port wyjścia s/pdif	Tak
Wersja ACPI	5.1
Przeznaczenie	PC
Pamięć niebuforowana	Tak
Typ BIOS	UEFI AMI
Rodzaj płyty	ATX
Obsługa przetwarzania równoległego	CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Liczba portów USB 2.0	2
Liczba portów ps/2	1
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Kontroler LAN	Killer E3100G
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Format płyty głównej	ATX
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Dołączone oprogramowanie	ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) ASRock Killer LAN Software ASRock Polychrome SYNC
Zawiera sterowniki	Tak
Certyfikaty	FCC, CE ErP/EuP CEC
Typ slotów pamięci	DIMM

Poziomy RAID	10,1,0
Złącze wentylatora procesora	Tak
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Procesor	AMD Ryzen™ 7,AMD Ryzen™ 3,AMD Ryzen™ 5,AMD Ryzen 9 5th Gen,AMD Athlon,3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Liczba złączy wentylatorów obudowy	5
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	4533 MHz,4866 MHz,2933 MHz,4800 MHz,4733 MHz,4466 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,4933 MHz,4400 MHz,4333 MHz,3200 MHz,5000 MHz,2667 MHz,4200 MHz,4666 MHz,3733 MHz,2133 MHz,4266 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz,3466 MHz
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Ilość złącz SATA III	6
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Ilość gniazd pamięci	4
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Bez ECC	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Układ płyty głównej	AMD X570
Monitorowanie stanu komputera	Napięcie,Wentylator,Temperatura
Producent procesora	AMD
Korekcja ECC	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Układ audio	Realtek ALC897
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Wersja HDMI	2.1
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Wejście cyfrowe audio	1
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Usługa RAID	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4

Wersja DirectX	12.0
Ilość portów HDMI	1
Złącze zasilania 12V	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.3
Wysokość produktu	160 mm
PCI Express x16 gniazda	2
Szerokość produktu	305 mm
PCI Express x1 slots	3
Głębokość produktu	244 mm
LED RGB	Tak
Waga produktu	960 g
Końcówki Thunderbolt	1
Przewody	SATA

Opis produktu

- Gwarancja: G036M