Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-z890-riptide-wifi-p-416676.html



Płyta główna ASRock Z890 Riptide WiFi

Cena brutto	**1 325,99 zł**
Cena netto	**1 078,04 zł**
Numer katalogowy	**PLYASR1850006**
Kod producenta	**Z890 Riptide WiFi**
Kod EAN	**4710483949647**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 (3.1 Gen 2x2) Typu-C	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
8-pinowe złącze zasilania 12 V	**2**
Układ płyty głównej	**Intel Z890**
Producent procesora	**Intel**
Złącze wentylatora obudowy (4-pinowe)	**4**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 7 (802.11be)**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Wyjście optyczne SPDIF	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Ilość portów Thunderbolt 4 USB-C	**2**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj ani nie modyfikuj płyty głównej, aby zapobiec uszkodzeniom.,W przypadku problemów z instalacją, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.,Przy utylizacji produktu, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki.**
Ilość portów HDMI	**1**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
ECC ?ompatibility	**Non-ECC**
Standardy Wi- Fi	**IEEE 802.11n,IEEE 802.11be,IEEE 802.11b,IEEE 802.11ax,IEEE**

	802.11g,IEEE 802.11a,802.11 axe,IEEE 802.11ac
Antena Wi-Fi	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość złączy antenowych	**2**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Szerokość produktu	**305 mm**
Złącze wentylatora procesora	**2**
Głębokość produktu	**244 mm**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Złącze pompy	**1**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Wi-Fi	**Tak**
Układ audio	**Realtek ALC1220**
Format płyty głównej	**ATX**
Częstotliwości Wi-Fi	**2,4 Ghz / 5 GHz / 6 GHz**
Płyta główna	**Tak**
Ilość portów USB 2.0 typu-A	**2**
Technologia MU-MIMO	**Tak**
Certyfikaty	**FCC,ErP/EuP ready,CE**
Przewody w zestawie	**Kabel rozgałęziający ARGB x 1,SATA III 2 szt.,Kabel termistora x 1**
Poziomy RAID	**10,1,0,5**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Kontroler LAN	**Killer E3100G**
Procesor	**Intel Core Ultra (Series 2)**
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja	**3.0**
Usługa RAID	**Tak**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Złącze TPM	**Tak**
Typ slotów pamięci	**DIMM**

LED RGB	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Końcówki Thunderbolt	**1**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Liczba gniazd M.2 (M)	**1**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Złącze wentylatora pompy AIO	**1**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Ilość złączy SATA III	**4**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M