Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asrock-z890m-riptide-wifi-p-416682.html



Płyta główna ASRock Z890M Riptide WiFi

Cena brutto	**1 076,99 zł**
Cena netto	**875,60 zł**
Numer katalogowy	**PLYASR1850014**
Kod producenta	**Z890M Riptide WiFi**
Kod EAN	**4710483949722**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Ilość wejść mikrofonowych	**1**
Bluetooth	**Tak**
Wyjście optyczne SPDIF	**Tak**
Ilość anten	**2**
Certyfikaty	**ErP/EuP ready,FCC,CE**
Ilość portów Thunderbolt 4 USB-C	**2**
Usługa RAID	**Tak**
Poziomy RAID	**0,10,5,1**
Liczba złączy RGB LED	**1**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Technologia Intel® Turbo Boost	**3.0**
Mikrofon	**Tak**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Złącze TPM	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5 DIMM**
Procesor	**Intel Core Ultra (Series 2)**
LED RGB	**Tak**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Końcówki Thunderbolt	**1**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Liczba gniazd M.2 (M)	**1**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Ilość złączy SATA III	**4**

Typ BIOS	**UEFI AMI**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Układ płyty głównej	**Intel Z890**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Kontroler LAN	**Killer E3100G**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11axe)**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Ilość wyjść DisplayPort	**1**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Wyjście liniowe	**Tak**
Antena Wi-Fi	**Tak**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Ilość złączy antenowych	**2**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Złącze wentylatora procesora	**2**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Standardy Wi- Fi	**802.11ac,802.11 axe,802.11g,802.11a,802.11n,802.11b,802.11 ax**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Szerokość produktu	**244 mm**
Częstotliwości Wi-Fi	**2,4 Ghz / 5 GHz / 6 GHz**
Głębokość produktu	**244 mm**
Ilość portów USB 2.0 typu-A	**2**
Złącze pompy	**1**
Technologia MU-MIMO	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**

Złącze termistora	**Tak**
Przewody w zestawie	**SATA III 2 szt.,Kabel rozgałęziający ARGB x 1,Kabel termistora x 1**
Wersja Bluetooth	**5.3**
Złącze wentylatora pompy AIO	**1**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 (3.1 Gen 2x2) Typu-C	**1**
Prędkość pamięci (max)	**9466 MHz**
8-pinowe złącze zasilania 12 V	**2**
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	**1**
Płyta główna	**Tak**
Złącze wentylatora obudowy (4-pinowe)	**3**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Karta graficzna	**Intel Xe LPG**
Ilość adresowalnych gniazd LED	**2**
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja	**3.0**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M