

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-a520m-r-p-314694.html>

Płyta główna ASUS PRIME A520M-R



Cena brutto	232,99 zł
Cena netto	189,42 zł
Numer katalogowy	PLYASUAM40085
Kod producenta	90MB1H60-M0EAY0
Kod EAN	4711387466414
Głębokość opakowania	263 mm
Ilość gniazd USB 2.0	2
Kolor produktu	Czarny
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Wi-Fi	Nie
Typ BIOS	UEFI AMI
Rodzaj zasilania	ATX
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Liczba portów USB 2.0	2
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Format płyty głównej	Micro ATX
Pamięć niebuforowana	Tak
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Liczba portów ps/2	2
Poziomy RAID	1,10,0
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Mikrofon	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2133 MHz,4133 MHz,3400 MHz,3866 MHz,4600 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,3200 MHz,2666 MHz,3000 MHz,4333 MHz,2933 MHz,4466 MHz,3733 MHz,5100 MHz,4866 MHz,4266 MHz,4200 MHz,4666 MHz,3466 MHz
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Procesor	AMD Ryzen™ 7,AMD Ryzen 9 5th Gen,AMD Ryzen™ 5,AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9

Liczba obsługiwanych HDD	4
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	5
Wyjścia słuchawkowe	1
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Wejście liniowe	Tak
Układ płyty głównej	AMD A520
Producent procesora	AMD
Wersja HDMI	2.1
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	5100 MHz
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Złącze wentylatora procesora	Tak
Ilość portów HDMI	1
Liczba złączy wentylatorów obudowy	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość złączy SATA III	4
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Ilość gniazd pamięci	2
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Szerokość produktu	236 mm
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	1
Głębokość produktu	193 mm
Ilość gniazd COM	1
Wysokość opakowania	51,5 mm
Usługa RAID	Tak
Waga wraz z opakowaniem	880 g
Szerokość opakowania	270 mm
Złącze zasilania 12V	Tak
Przewody	SATA
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III



Obsługiwane gniazda procesora

Socket AM4

Złącze TPM

Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M