Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-b450m-k-ii-p-216992.html

Płyta główna ASUS PRIME B450M-K II



Cena brutto	**277,99 zł**
Cena netto	**226,01 zł**
Numer katalogowy	**PLYASUAM40062**
Kod producenta	**90MB1600-M0EAY0**
Kod EAN	**4718017932387**
Wi-Fi	**Nie**
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Przeznaczenie	**PC**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Rodzaj płyty	**micro ATX**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**Armoury Crate, AI Suite 3, Performance and Power, Saving Utility, TurboV EVO, EPU, DIGI+ VRM, Fan Xpert, PC Cleaner, EZ update, System Information, ASUS CPU-Z, AI Charger, ASUS EZ Installer, DAEMON Tools, Norton Anti-virus software (Free Trial for 60 days**
Wersja ACPI	**6.1**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Poziomy RAID	**0,10,1**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Gniazdo wentylatora procesora	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**2**
Procesor	**2nd Generation AMD Ryzen™ 3,AMD Ryzen™ Threadripper™,AMD Ryzen™ 5,2nd Generation AMD Ryzen™ 7,2nd Generation AMD Ryzen™ 5,AMD Ryzen™ 7,AMD Ryzen™ Threadripper™: druga generacja,AMD Ryzen™ 3**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Pamięć niebuforowana	**Tak**

Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Liczba portów ps/2	**2**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	**2**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**2400 MHz,2800 MHz,2133 MHz,2933 MHz,3000 MHz,3200 MHz,2666 MHz**
Liczba gniazd pamięci	**2**
Kod korekcyjny	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Ilość złączy SATA III	**4**
Gniazdko procesora	**Socket AM4**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Układ płyty głównej	**AMD B450**
Producent procesora	**AMD**
Ostrzeżenia	**Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**3**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Maksymalna pojemność pamięci	**64 GB**
Ilość złącz SATA III	**4**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Audio chip	**Realtek ALC887-VD2**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Korekcja ECC	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Układ audio	**Realtek ALC887-VD2**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64,Windows 7 x64**
Złącze audio	**Tak**
Element dla	**PC**

Ilość portów DVI-D	**1**
Szerokość produktu	**244 mm**
Głębokość produktu	**244 mm**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x)	**2**
Przewody	**SATA**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 3.0, Serial ATA III**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M