Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-prime-z790-p-p-416707.html



Płyta główna ASUS PRIME Z790-P

Cena brutto	**1 029,99 zł**
Cena netto	**837,39 zł**
Numer katalogowy	**PLYASU1700045**
Kod producenta	**90MB1CK0-M0EAY0**
Kod EAN	**4711081937449**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Układ płyty głównej	**Intel Z790**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Producent procesora	**Intel**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Ilość DisplayPort	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**192 GB**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**3**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64,Windows 11**
Liczba gniazd M.2 (E)	**1**
Szerokość produktu	**305 mm**
Ilość gniazd COM	**1**
Głębokość produktu	**234 mm**
Usługa RAID	**Tak**
Wysokość opakowania	**68 mm**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,58 kg**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**

Szerokość opakowania	**338 mm**
Złącze TPM	**Tak**
LED RGB	**Tak**
Przewody	**SATA**
Końcówki Thunderbolt	**1**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Głębokość opakowania	**273 mm**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Rodzaj płyty	**ATX**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Format płyty głównej	**ATX**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Poziomy RAID	**1,5,10,0**
Przycisk clear CMOS	**Tak**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Mikrofon	**Tak**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Procesor	**Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i9,Intel® Core™ i3,Intel® Pentium® Gold**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Liczba portów ps/2	**1**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5000 MHz,6200 MHz,5800 MHz,7200 MHz,5400 MHz,5600 MHz,6400 MHz,4800 MHz,7000,6000 MHz,5200 MHz,6600,6800**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**

Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**7200 MHz**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Liczba gniazd M.2 (M)	**3**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Ilość złącz SATA III	**4**
Wejście liniowe	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M