

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-proart-b550-creator-p-252455.html>



Płyta główna ASUS PROART B550-CREATOR

Cena brutto	766,99 zł
Cena netto	623,57 zł
Numer katalogowy	PLYASUAM40077
Kod producenta	90MB17L0-M0EAY0
Kod EAN	4711081147077
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Wyjścia słuchawkowe	5
Układ audio	SupremeFX S1220A
Układ płyty głównej	AMD B550
Ilość DisplayPort	1
Producent procesora	AMD
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	4
Ilość gniazd COM	1
Wersja HDMI	2.1
Złącze audio	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Usługa RAID	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Type-C
Ilość portów HDMI	1
Złącze zasilania 12V	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Wysokość produktu	68 mm
Zworka clear CMOS	Tak
Szerokość produktu	305 mm
Złącze TPM	Tak
Głębokość produktu	244 mm

LED RGB	Tak
Waga produktu	1 kg
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Końcówki Thunderbolt	2
Port wyjścia s/pdif	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	2
Przewody	SATA
Pamięć niebuforowana	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Wi-Fi	Nie
Liczba portów ps/2	1
Typ BIOS	UEFI AMI
Rodzaj płyty	ATX
Kontroler LAN	Intel I225-V
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Liczba portów USB 2.0	2
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Format płyty głównej	ATX
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Poziomy RAID	1,10,0
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Mikrofon	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Procesor	3rd Generation AMD Ryzen™ 9,AMD Ryzen™ 3,AMD Ryzen™ 5,AMD Ryzen™ 7,AMD Ryzen 9 5th Gen
Typ slotów pamięci	DIMM
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Złącze wentylatora procesora	Tak
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	4266 MHz,2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,4866 MHz,3000 MHz,2133 MHz,3733 MHz,5100 MHz,3466 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz,4800 MHz,4466 MHz,3200 MHz,2666 MHz
Złącze na panelu przednim	Tak

Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Liczba złączy wentylatorów obudowy	4
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Ilość złączy SATA III	4
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Ilość gniazd pamięci	4
Ilość portów Thunderbolt	2
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6

Opis produktu

- Gwarancja: G036M