

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b450-plus-ii-p-217205.html>

Płyta główna Asus TUF GAMING B450-PLUS II

Cena brutto	401,99 zł
Cena netto	326,82 zł
Numer katalogowy	PLYASUAM40063
Kod producenta	90MB1650-M0EAY0
Kod EAN	4718017957489
Liczba DisplayPorts	1
Poziomy RAID	10,1,0
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Wersja HDMI	2.0b
Liczba portów USB 2.0	2
Producent procesora	AMD
Rodzaj płyty	ATX
Gniazdko procesora	Socket AM4
Wi-Fi	Nie
Kanały wyjścia audio	8 kan.
Głębokość produktu	244 mm
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Element dla	PC
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Ilość portów HDMI	1
Zworka clear CMOS	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x)	3
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Złącze audio	Tak
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	2
Ilość gniazd EATX	1
Obsługa przetwarzania równoległego	CrossFireX
Liczba otworów montażowych	8

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Ilość DisplayPort	1
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Korekcja ECC	Tak
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Ilość gniazd pamięci	4
Ilość gniazd USB 2.0	2
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Złącze wentylatora procesora	Tak
Procesor	3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen 5
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Wersja DisplayPort	1.2
Format płyty głównej	ATX
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Rodzaj zasilania	ATX
Układ płyty głównej	AMD B450
Przeznaczenie	PC
Ilość złączy SATA III	6
Przewody	SATA
Kod korekcyjny	Tak
Szerokość produktu	305 mm
Liczba gniazd pamięci	4
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64,Windows 7 x64
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,3400 MHz,3866 MHz,3733 MHz,3000 MHz,3533 MHz,2800 MHz,4400 MHz,3466 MHz,3200 MHz,2666 MHz,2133 MHz
Audio chip	Realtek ALC S1200A
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA

Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Obsługiwany typ USB	USB Type-C,USB Typu-A
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Ilość gniazd COM	1
Kontroler LAN	Realtek L8200A
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Pamięć niebuforowana	Tak
Łączna liczba złączy SATA	6
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Układ audio	Realtek ALC S1200A
Typ BIOS	UEFI AMI
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Gniazdo S/PDIF	Tak
Ilość złącz SATA III	6
LED RGB	Tak
Złącze TPM	Tak
Ostrzeżenia	Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M