Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b760-plus-wifi-d4-p-416708.html



# Płyta główna ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **794,99 zł** |
| Cena netto | **646,33 zł** |
| Numer katalogowy | **PLYASU1700054** |
| Kod producenta | **90MB1DF0-M0EAY0** |
| Kod EAN | **4711387009499** |
| Rodzaj płyty | **ATX** |
| Obsługa przetwarzania równoległego | **Nieobsługiwany** |
| Wersja Bluetooth | **5.2** |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | **Tak** |
| Rodzaj zasilania | **ATX** |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | **1** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | **2** |
| Format płyty głównej | **ATX** |
| Liczba obsługiwanych HDD | **4** |
| Rodzaj chłodzenia | **Pasywne** |
| Typ slotów pamięci | **DIMM** |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | **DDR4-SDRAM** |
| Bluetooth | **Tak** |
| Obsługiwane rodzaje dysków | **HDD & SSD** |
| Obsługa kanałów pamięci | **Dwukanałowy** |
| Liczba gniazd M.2 (M) | **3** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Poziomy RAID | **1,10,0,5** |
| Kanały wyjścia audio | **7.1 kan.** |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x) | **1** |
| Kolor | **Czarny** |
| Ilość złączy SATA III | **4** |
| Złącze wentylatora procesora | **Tak** |
| Podstawowy standard Wi-Fi | **Wi-Fi 6 (802.11ax)** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | **7** |

| | |
|---|---|
| Złącze na panelu przednim | **Tak** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | **1** |
| Procesor | **Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i9,Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i3** |
| Liczba złączy wentylatorów obudowy | **4** |
| Wersja HDMI | **2.1** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Ilość złącz SATA III | **4** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Wejście liniowe | **Tak** |
| Ilość gniazd pamięci | **4** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **192 GB** |
| Wtyczka Jack anteny WiFi-AP | **2** |
| Układ płyty głównej | **Intel B760** |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | **1** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **3** |
| Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | **1** |
| Producent procesora | **Intel** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Maksymalna liczba procesorów SMP | **1** |
| Wbudowana karta graficzna | **Nie** |
| Standardy Wi- Fi | **802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)** |
| Ilość gniazd COM | **1** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Usługa RAID | **Tak** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | **1** |
| Przewodnik użytkownika | **Tak** |
| Złącze zasilania 12V | **Tak** |
| Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin) | **1** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 11,Windows 10** |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | **M.2, SATA III** |
| Szerokość produktu | **305 mm** |
| LED RGB | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Głębokość produktu | **244 mm** |
| Końcówki Thunderbolt | **1** |
| Ilość gniazd USB 2.0 | **2** |
| Wysokość opakowania | **266 mm** |
| Złącze zasilacza EPS (8-pin) | **Tak** |
| Waga wraz z opakowaniem | **1,98 kg** |
| Złącze audio na przednim panelu | **Tak** |
| Szerokość opakowania | **331 mm** |
| Typ BIOS | **UEFI AMI** |
| Przewody | **SATA** |
| Obsługiwane gniazda procesora | **LGA 1700** |
| Rodzina płyt z chipsetami | **Intel** |
| Głębokość opakowania | **76 mm** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **2.5 Gigabit Ethernet** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Port wyjścia s/pdif | **Tak** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Pamięć niebuforowana | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M