

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-asus-x870-max-gaming-wifi7-white-p-361899.html>



Płyta główna ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 White

Cena brutto	1 158,99 zł
Cena netto	942,27 zł
Numer katalogowy	PLYASUAM40086
Kod producenta	90MB1LZ0-M0EAY0
Kod EAN	4711636007856
Złącze czujnika otwarcia obudowy	Tak
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	2
Wyjścia słuchawkowe	3
Złącze wentylatora procesora	Tak
Liczba złączy wentylatora CPU	2
Układ płyty głównej	AMD X870
Liczba złączy wentylatorów obudowy	4
Liczba złączy RGB LED	3
Producent procesora	AMD
Ilość gniazd pamięci	4
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Wersja HDMI	2.1
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Maksymalna pojemność pamięci	256 GB
Ilość portów USB4 Gen 3x2	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Ilość portów HDMI	1
Ilość gniazd COM	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Dołączona antena	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11

Windows	
Usługa RAID	Tak
Szerokość produktu	305 mm
Dołączone śruby	Tak
Głębokość produktu	244 mm
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Type-C
Przewody	SATA
Złącze zasilania 12V	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	Gniazdo AM5
Wspierane interfejsy dysków twarde	PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III
Kolor produktu	Biały
Zworka clear CMOS	Tak
Złącze TPM	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
LED RGB	Tak
Wi-Fi	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	2
Wersja Bluetooth	5.4
Gniazdo S/PDIF	Tak
Liczba portów USB 2.0	4
Format płyty głównej	ATX
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Bluetooth	Tak
Typ BIOS	UEFI AMI
Poziomy RAID	0,5,10,1
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Mikrofon	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Procesor	AMD Ryzen 8000 Series,AMD Ryzen 9000 Series,AMD Ryzen 7000 Series
Pamięć niebuforowana	Tak
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Liczba gniazd M.2 (M)	3
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak

Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Ilość złączy SATA III	4
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Złącza USB 3.2 Gen 2x2	1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	7
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	8000 MHz
Liczba złączy pompy wodnej	1

Opis produktu

- Gwarancja: G036M