Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b460m-pro4-s1200-4ddr4-hdmi-dp-d-sub-m-2-matx-p-194137.html



Płyta główna B460M Pro4 s1200 4DDR4 HDMI/DP/D-SUB M.2 mATX

Cena brutto	**519,99 zł**
Cena netto	**422,76 zł**
Numer katalogowy	**KBASRIIDB460U01**
Kod producenta	**B460M PRO4**
Kod EAN	**4710483931161**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**7**
Karta dźwiękowa	**7.1-kanałowy dźwięk HD z ochroną treści (kodek audio Realtek ALC1200)**
Grafika	**Sprzętowe akcelerowane kodeki: AVC / H.264, HEVC / H.265 8bit, HEVC / H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2, MJPEG, VC-1 Grafika, nośniki i obliczenia: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5, Intel Built In Visuals, Intel Quick Sync Video, Hybrid / Swi**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**128 MB AMI UEFI Legal BIOS z wielojęzyczną obsługą GUI Zgodne z ACPI 6.0 Obsługa SMBIOS 2.7 Rdzeń / pamięć podręczna procesora, GT, DRAM, VPPM, PCH 1.05V, VCCST, VCCSA Wielopoziomowa regulacja napięcia**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**6 x złącza SATA3 6.0 Gb/s, obsługa RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ, AHCI i Hot Plug 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obsługuje moduł M Key typ 2242/2260/2280 M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb / s) 1 x gniazdo**
Interfejs sieciowy	**1 x 10/100/1000 Mbit/s**
Oprogramowanie	**ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Polichrome SYNC ASRock XFast LAN**
Częstotliwość szyny pamięci	**2933 MHz**

Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącza zewnętrzne	**1 x DisplayPort**
RAID	**Tak**
Chipset	**Intel B460**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Akcesoria w zestawie	**Skrócona instrukcja instalacji, płyta CD z obsługą, osłona I / O 2 x kable danych SATA 3 x śruby do gniazd M.2 1 x podstawka do gniazd M.2**
Wymiary	**24.4 cm x 22.9 cm**
Liczba gniazd DDR4	**4**
Gniazda rozszerzeń	**2 x PCIe 3.0 x 16**
Złącza dostępne na płycie	**3 x 4pin wentylator obudowy**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**7**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**6**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**6**
Rodzina procesora	**Intel Core i3**

Opis produktu