Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 18:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b550i-aorus-pro-ax-am4-2ddr4-hdmi-dp-mitx-p-293310.html



Płyta główna B550I AORUS PRO AX AM4 2DDR4 HDMI/DP mITX

Cena brutto	**730,99 zł**
Cena netto	**594,30 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAAA7B550M01**
Kod producenta	**B550I AORUS PRO AX**
Kod EAN	**4719331809508**
Porty USB na tylnym panelu	**6**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**4**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**64**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**6**
Karta dźwiękowa	**Kodek Realtek ALC1220-VB * Gniazdo wyjścia liniowego na tylnym panelu obsługuje dźwięk DSD. Obsługa dźwięku wysokiej rozdzielczości 2/4/5.1/7.1 - kanałowa karta dźwiękowa (do konfiguracji 7.1 kanałów audio należy użyć złącza front panel audio oraz ustalić**
Grafika	**1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 5120x2880 przy 60 Hz* Obsługa wersji DisplayPort 1.4, HDCP 2.3 i HDR. 2 porty HDMI obsługujące maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz* Obsługa wersji HDMI 2.1, HDCP 2.3 i HDR. Obsługa do 3 wyświ**
Format płyty	**mini ITX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**1 x PCI Express x16 slot, integrated in the CPUAMD Ryzen 5000 Series and Ryzen 3000 Series Processors support PCIe 4.0 x16 modeAMD Ryzen Ryzen 5000 G-Series and Ryzen 4000 G-Series Processors support PCIe 3.0 x16 mode 1 x M.2 connector**

	(M2A_CPU), integrat
Interfejs sieciowy	**Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) Intel Wi-Fi 6 AX200. WIFI a, b, g, n, ac z funkcjami wave 2, ax, obsługa dwuzakresowego pasma 2,4/5 GHz BLUETOOTH 5 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ax 160 MHz i szybkości transmisji danych do 2,4 Gb/s**
Oprogramowanie	**Norton Internet Security (wersja OEM) XSplit Gamecaster + Broadcaster (12 months license) Realtek 8125 Gaming LAN Bandwidth Control Utility**
Częstotliwość szyny pamięci	**5200 MHz**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącza zewnętrzne	**1 x Przycisk Q-Flash Plus**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD B550**
Funkcje specjalne	**Wsparcie dla APP Center * Available applications in APP Center may vary by motherboard model. Supported functions of each application may also vary depending on motherboard specifications.Obsługa @ BIOS EasyTuneFast BootGame BoostObsługa ON/OFF ChargeRGB**
Pozostałe informacje	**Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Ostrzeżenie o przegrzaniu Ostrzeżenie o awarii wentylatora Kontrola prędkości wentylatora * To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora jest obsługiwana, zależy od zainstalo**
Gwarancja	**36 mc.**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**2**
Wymiary	**17 x 17 cm**
Liczba gniazd DDR4	**2**
Gniazda rozszerzeń	**2 x M.2**
Złącza dostępne na płycie	**1 x Zworka Clear CMOS**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Rodzina procesora	**Bez procesora**

Opis produktu

Płyta główna AMD B550 Mini-ITX AORUS z bezpośrednim 8-fazowym cyfrowym układem VRM, zaawansowaną konstrukcją termiczną z rozszerzonym radiatorem VRM, termiczną płytą bazową, dwoma gniazdami PCIe 4.0/3.0 M.2 z osłoną termiczną, Intel WiFi 6 802.11ax, 2,5 GbE LAN, RGB FUSION 2.0, Q-Flash Plus

- Obsługuje procesory AMD Ryzen 5000 Series/ Ryzen 5000 G-Series/ Ryzen 4000 G-Series i Ryzen 3000 Series
- Dwukanałowa niebuforowana pamięć DDR4 z ECC/bez ECC, 2 moduły DIMM
- Bezpośrednie 8-fazowe cyfrowe rozwiązanie VRM z 90A Smart Power Stage (SPS)
- Zaawansowana konstrukcja termiczna z rozszerzonym i wielowarstwowym radiatorem oraz termiczną płytą bazową
- Gniazdo x16 gotowe na Ultra Durable PCIe 4.0
- Dwa ultraszybkie NVMe PCIe 4.0/3.0 x4 M.2 z osłoną termiczną
- Wbudowana karta Intel WiFi 6 802.11ax 2T2R i BT5 z anteną AORUS
- AMP-UP Audio z kondensatorami audio ALC1220-VB i Nichicon dla tylnych 120dB SNR
- Niesamowicie szybka sieć LAN 2,5 GbE z funkcją zarządzania przepustowością
- Obsługa USB 3.2 Gen2 Type-C i DisplayPort + Dual HDMI
- RGB FUSION 2.0 obsługuje adresowalne taśmy LED i RGB LED
- Smart Fan 5 zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP i wykrywaniem hałasu
- Q-Flash Plus Aktualizuj BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej
- Wstępnie zainstalowana osłona IO dla łatwej i szybkiej instalacji