Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b550m-aorus-elite-am4-4ddr4-2hdmi-dvi-d-matx-p-275232.html



Płyta główna B550M AORUS ELITE AM4 4DDR4 2HDMI/DVI-D mATX

Cena brutto	**483,99 zł**
Cena netto	**393,49 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAAA7B550U03**
Kod producenta	**B550M AORUS ELITE**
Kod EAN	**4719331809546**
Interfejs sieciowy	**Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)**
Oprogramowanie	**Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software**
Częstotliwość szyny pamięci	**2400 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącza zewnętrzne	**1 x RJ-45**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD B550**
Funkcje specjalne	**Wsparcie dla APP Center Obsługa @ BIOS EasyTune Fast Boot Obsługa ON/OFF Charge RGB Fusion Smart Backup System Information Viewer Support for Q-Flash Plus Obsługa Q-Flash Wsparcie dla Xpress Install**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**24.4 x 17.4 cm**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba gniazd DDR4	**4**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 16**
Złącza dostępne na płycie	**1 x 4pin wentylator procesora**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**8**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**4**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Tak**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**

Maks. wielkość pamięci	**128**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**4**
Karta dźwiękowa	**Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1**
Grafika	**1 x port DVI-D obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz Port DVI-D nie obsługuje połączenia D-Sub przez adapter. 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz Obsługa wersji HDMI 2.1, HDCP 2.3 i HDR.**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**1 x złącze M.2 (M2B_SB), zintegrowane z chipsetem, obsługujące gniazdo Socket 3, klucz M, dyski SSD typu 2242/2260/2280:Obsługa dysków SSD SATA i PCIe 3.0 x2 4 x złącza SATA 6Gb/s, zintegrowane w chipsecie: Obsługa RAID 0, RAID 1 i RAID 10 1 x złącze M.2**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen**

Opis produktu

Płyta główna AMD B550 Ultra Durable z rozwiązaniem Pure Digital VRM, gniazdem PCIe 4.0 x16, dwoma złączami PCIe 4.0/3.0 M.2, Realtek GbE LAN, Smart Fan 5 z funkcją FAN STOP, RGB FUSION 2.0, Q-Flash Plus

- Obsługuje procesory AMD Ryzen 5000 Series/ Ryzen 5000 G-Series/ Ryzen 4000 G-Series i Ryzen 3000 Series
- Dwukanałowa niebuforowana pamięć DDR4 z ECC/bez ECC, 4 moduły DIMM
- 5+3-fazowe, czysto cyfrowe rozwiązanie VRM z tranzystorami MOSFET o niskim RDS(on).
- Ultra trwałe gniazdo x16 gotowe na PCIe 4.0
- Podwójne ultraszybkie złącza NVMe PCIe 4.0/3.0 M.2
- Wysokiej jakości kondensatory audio i osłona przed hałasem zapewniają najwyższą jakość dźwięku
- Realtek GbE LAN z zarządzaniem przepustowością
- Obsługa HDMI i DVI z tyłu
- RGB FUSION 2.0 obsługuje adresowalne taśmy LED i RGB LED
- Smart Fan 5 jest wyposażony w wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus Aktualizuj BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej
- Projektowanie rezystorów przeciwsiarkowych