Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b550m-pro4-am4-4ddr4-hdmi-dp-d-sub-m-2-matx-p-195591.html



Płyta główna B550M Pro4 AM4 4DDR4 HDMI/DP/D-SUB M.2 mATX

Cena brutto	**418,99 zł**
Cena netto	**340,64 zł**
Numer katalogowy	**KBASRAA7B550U00**
Kod producenta	**B550M PRO4**
Kod EAN	**4710483931598**
Oprogramowanie	**Oprogramowanie: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock XFast LAN UEFI: ASRock Full HD UEFI ASRock Instant Flash**
Częstotliwość szyny pamięci	**4533 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącza zewnętrzne	**1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD B550**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Uwaga	**CE+WEEE**
Akcesoria w zestawie	**Przewodnik szybkiej instalacji CD: sterowniki, narzędzia, AntiVirus (wersja próbna), przeglądarka Google Chrome i pasek narzędzi 2 x kabel SATA 2 x śruby do gniazd M.2**
Wymiary	**24.4 x 24.4 cm**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**4**
Liczba gniazd DDR4	**4**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 1**
Złącza dostępne na płycie	**1 x Przedni panel audio**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**8**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**8**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Tak**

Maksymalna ilość urządzeń SATA	**6**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**4**
Karta dźwiękowa	**7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1200 Audio Codec) Premium Blu-ray Audio support Supports Surge Protection PCB Isolate Shielding Individual PCB Layers for R/L Audio Channel Nahimic Audio**
Grafika	**Integrated AMD Radeon Vega Series Graphics in Ryzen Series APU DirectX 12, Pixel Shader 5.0 Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports up to 16GB. Three graphics output options: D-Sub, HDMI and DisplayPort 1.4 Supports Triple Monitor Supports H**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support Supports "Plug and Play" ACPI 5.1 compliance wake up events Supports jumperfree SMBIOS 2.3 support CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, 1.05V_PROM_S5, 2.5V_PROM, +1.8VSB, VDDP Voltage Multi-adjustment**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) 1 x M.2 Socket (M2_2),**
Interfejs sieciowy	**PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek RTL8111H Supports Wake-On-LAN Supports Lightning/ESD Protection Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az Supports PXE**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen**

Opis produktu

- Obsługuje procesory AMD AM4 Ryzen 3. generacji / Future AMD Ryzen
- 8 Power Phase Design, Digi Power
- Obsługuje DDR4 4733+ (OC)
- 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1, 1 klucz M.2 E do WiFi
- Opcje wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort, D-Sub
- AMD CrossFireX
- Audio HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC1200), Nahimic Audio
- 6 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 i SATA3)

- 2 USB 3.2 Gen2 (tył Typ A + C), 8 USB 3.2 Gen1 (4 z przodu, 4 z tyłu)
- Realtek Gigabit LAN