

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b550m-pro4-am4-4ddr4-hdmi-dp-d-sub-m-2-matx-p-195591.html>



Płyta główna B550M Pro4 AM4 4DDR4 HDMI/DP/D-SUB M.2 mATX

Cena brutto	385,99 zł
Cena netto	313,81 zł
Numer katalogowy	KBASRAA7B550U00
Kod producenta	B550M PRO4
Kod EAN	4710483931598
Złącza zewnętrzne	1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo
RAID	Tak
Chipset	AMD B550
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Uwaga	CE+WEEE
Akcesoria w zestawie	Przewodnik szybkiej instalacji CD: sterowniki, narzędzia, AntiVirus (wersja próbna), przełęczarka Google Chrome i pasek narzędzi 2 x kabel SATA 2 x śruby do gniazd M.2
Gwarancja	24 mc.
Wymiary	24.4 x 24.4 cm
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	4
Liczba gniazd DDR4	4
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 1
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	8
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	6
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1200 Audio Codec) Premium Blu-ray Audio support Supports Surge

	Protection PCB Isolate Shielding Individual PCB Layers for R/L Audio Channel Nahimic Audio
Grafika	Integrated AMD Radeon Vega Series Graphics in Ryzen Series APU DirectX 12, Pixel Shader 5.0 Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports up to 16GB. Three graphics output options: D-Sub, HDMI and DisplayPort 1.4 Supports Triple Monitor Supports H
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support Supports "Plug and Play" ACPI 5.1 compliance wake up events Supports jumperfree SMBIOS 2.3 support CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, 1.05V_PROM_S5, 2.5V_PROM, +1.8VSB, VDDP Voltage Multi-adjustment
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) 1 x M.2 Socket (M2_2),
Interfejs sieciowy	PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek RTL8111H Supports Wake-On-LAN Supports Lightning/ESD Protection Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az Supports PXE
Oprogramowanie	Oprogramowanie: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock XFast LAN UEFI: ASRock Full HD UEFI ASRock Instant Flash
Częstotliwość szyny pamięci	4533 MHz
Rodzaj pamięci	DDR4
Rodzina procesora	AMD Ryzen

Opis produktu

- Obsługuje procesory AMD AM4 Ryzen 3. generacji / Future AMD Ryzen
- 8 Power Phase Design, Digi Power
- Obsługuje DDR4 4733+ (OC)
- 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1, 1 klucz M.2 E do WiFi
- Opcje wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort, D-Sub
- AMD CrossFireX
- Audio HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC1200), Nahimic Audio
- 6 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 i SATA3)
- 2 USB 3.2 Gen2 (tył Typ A + C), 8 USB 3.2 Gen1 (4 z przodu, 4 z tyłu)



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Realtek Gigabit LAN