

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760-aorus-elite-ax-s1700-4ddr5-dp-hdmi-atx-p-293318.html>



Płyta główna B760 AORUS ELITE AX s1700 4DDR5 DP/HDMI ATX

Cena brutto	833,99 zł
Cena netto	678,04 zł
Numer katalogowy	KBGBAIIEB760A07
Kod producenta	B760 AORUS ELITE AX
Kod EAN	4719331851750
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software
Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Rodzaj pamięci	DDR4
Model	B760 AORUS ELITE AX
Złącza zewnętrzne	2 x SMA
RAID	Tak
Chipset	Intel B760 Express Chipset
Funkcje specjalne	Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC) *Aplikacje dostępne w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Obsługa Q-Flash Wsparcie dla
Pozostałe informacje	Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Kontrola prędkości wentylatora * To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora (pompy) jest obs
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	30.5 x 24.4cm
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Liczba gniazd DDR4	4
Gniazda rozszerzeń	3 x M.2
Złącza dostępne na płycie	1 x Przycisk Q-Flash Plus

Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	10
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Karta dźwiękowa	Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1* You can change the functionality of an audio jack using the audio software. To configure 7.1-channel audio, access the audio software for audio settings. Wsparcie dla S/PD
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60 Hz* Wsparc
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16) * W przypadku instalacji jednej karty graficznej na złączu PCI Express należy upewnić się, że karta podłączana jest do złącza PCIEX16 zapewniającego optymalną wydajność. Chipse
Interfejs sieciowy	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Intel Wi-Fi 6E AX211 (For PCB rev. 1.0) WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.3 Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate Realtek
Rodzina procesora	Intel Celeron

Opis produktu

- Intel Socket LGA 1700: Obsługa procesorów serii 13. i 12. generacji
- Niezrównana wydajność: cyfrowe rozwiązanie VRM z dwoma fazami 12*+1+1
- Dwukanałowa pamięć DDR4: 4*DIMM z obsługą modułów pamięci XMP
- Pamięć masowa nowej generacji: 3 * złącza PCIe 4.0 x4 M.2
- Zaawansowana konstrukcja termiczna i osłona termiczna M.2: aby zapewnić stabilność zasilania VRM i wydajność dysku SSD M.2
- EZ-Latch Plus: złącza M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
- Szybkie sieci: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 6E 802.11ax
- Rozszerzona łączność: tylne i przednie USB-C 10 Gb/s, DP, HDMI
- Smart Fan 6: zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus: aktualizacja systemu BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej
- * 6 + 6 faz równoległa konstrukcja zasilania