

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760-aorus-elite-s1700-4ddr5-dp-hdmi-atx-p-293319.html>



Płyta główna B760 AORUS ELITE s1700 4DDR5 DP/HDMI ATX

Cena brutto	818,99 zł
Cena netto	665,85 zł
Numer katalogowy	KBGBAIIEB760A08
Kod producenta	B760 AORUS ELITE
Kod EAN	4719331851941
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software
Częstotliwość szyny pamięci	4000 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Model	B760 AORUS ELITE
Złącza zewnętrzne	1 x HDMI
RAID	Tak
Chipset	Intel B760 Express Chipset
Funkcje specjalne	Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC)*Aplikacje dostępne w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Obsługa Q-Flash Wsparcie dla
Pozostałe informacje	Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Kontrola prędkości wentylatora * To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora (pompy) jest obs
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Liczba gniazd DDR5	4
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 3.0 x 1
Złącza dostępne na płycie	1 x System panel (front)

Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	10
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	192
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Karta dźwiękowa	Kodek audio Realtek Obsługa dźwięku wysokiej rozdzielczości Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1* Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, przejdź do oprogramowania audio w celu ustawieni
Grafika	1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3. (Specyfikacje gra
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)* W przypadku instalacji jednej karty graficznej na złączu PCI Express należy upewnić się, że karta podłączana jest do złącza PCIEX16 zapewniającego optymalną wydajność. Chipset
Interfejs sieciowy	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Rodzina procesora	Intel Pentium Gold

Opis produktu

- Intel Socket LGA 1700: Obsługa procesorów serii 13. i 12. generacji
- Niezrównana wydajność: cyfrowe rozwiązanie VRM z dwoma fazami 12*+1+1
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4*moduły SMD DIMM z obsługą modułów pamięci XMP 3.0
- Pamięć masowa nowej generacji: 3 * złącza PCIe 4.0 x4 M.2



-
- Zaawansowana konstrukcja termiczna i osłona termiczna M.2: aby zapewnić stabilność zasilania VRM i wydajność dysku SSD M.2
 - EZ-Latch Plus: złącza M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
 - Szybkie sieci: 2,5 GbE LAN
 - Rozszerzona łączność: tylne i przednie USB-C 10 Gb/s, DP, HDMI
 - Smart Fan 6: zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
 - Q-Flash Plus: aktualizacja systemu BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej

* 6 + 6 faz równoległa konstrukcja zasilania