

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760-ds3h-ax-ddr4-s1700-4ddr4-dp-hdmi-atx-p-280954.html>



Płyta główna B760 DS3H AX DDR4 s1700 4DDR4 DP/HDMI ATX

Cena brutto	490,99 zł
Cena netto	399,18 zł
Numer katalogowy	KBGBAIIIB760A05
Kod producenta	B760 DS3H AX DDR4
Kod EAN	4719331850999
RAID	Tak
Chipset	Intel B760 Express Chipset
Funkcje specjalne	Obsługa GIGABYTE Control Center (GCC) Obsługa Q-Flash Obsługa Q-Flash Plus
Uwaga	CE+WEEE
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Liczba gniazd DDR4	4
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Złącza dostępne na płycie	2 x Adresowalna dioda LED
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	2
Karta dźwiękowa	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel Wyjście S/PDIF
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD: Port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60

	Hz - Obsługa wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. Port DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60 Hz - obsługa wer
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	1 x 128 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego systemu AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Procesor: 1 x złącze M.2 (gniazdo 3, Key M, obsługa SSD typu 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2A_CPU) Chipset: 1 x złącze M.2 (gniazdo 3, Key M, obsługa SSD typu 2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2P_SB) 4 złącza SATA 6 Gb/s
Interfejs sieciowy	LAN: Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps) Komunikacja bezprzewodowa: AMD Wi-Fi 6E RZ608 (MT7921K) WIFI a, b, g, n, ac, ax, obsługujące pasma częstotliwości nośnej 2,4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.2 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ax 80 MHz i szybkości trans
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN
Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Rodzaj pamięci	DDR4
Złącza zewnętrzne	2 x SMA
Rodzina procesora	Intel Core i9

Opis produktu