Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760-ds3h-ddr4-s1700-4ddr4-dp-hdmi-atx-p-399210.html



Płyta główna B760 DS3H DDR4 s1700 4DDR4 DP/HDMI ATX

Cena brutto	**513,99 zł**
Cena netto	**417,88 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAIIEB760A15**
Kod producenta	**B760 DS3H DDR4**
Kod EAN	**4719331850746**
Grafika	**Zintegrowany układ graficzny - obsługa Intel HD Graphics: 1 × port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096 × 2160 przy 60 Hz Obsługa standardu HDMI 2.1 oraz zabezpieczeń HDCP 2.3. *Obsługa natywnych portów zgodnych z trybem HDMI 2.1 TMDS. 1 × por**
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 128 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU) Chipset: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB) 4 x SATA 6Gb/s connectors RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 suppor**
Interfejs sieciowy	**Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps)**
Częstotliwość szyny pamięci	**3400 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącza zewnętrzne	**1 x RJ-45**
RAID	**Tak**
Chipset	**Intel B760 Express Chipset**
Funkcje specjalne	**Obsługa oprogramowania GIGABYTE Control Center (GCC). Dostępność aplikacji w pakiecie GCC może się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Funkcje poszczególnych aplikacji mogą również zależeć od specyfikacji płyty głównej. Obsługa funkcji Q-Flash. O**

Uwaga	**CE+WEEE**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Wymiary	**30.5 cm x 24.4 cm**
Gwarancja	**36 mc.**
Generacja procesora	**Czternasta**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**2**
Liczba gniazd DDR4	**4**
Gniazda rozszerzeń	**2 x M.2**
Złącza dostępne na płycie	**1 x Port szeregowy (COM)**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**6**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**7**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Tak**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**3**
Karta dźwiękowa	**Kodek audio Realtek Dźwięk wysokiej rozdzielczości (High Definition Audio) Obsługa dźwięku 2.0 / 4.0 / 5.1 / 7.1 * Funkcję gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania do obsługi dźwięku. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, należy przejść do us**
Rodzina procesora	**Intel Celeron**

Opis produktu

- Obsługa procesorów Intel Core 14., 13. i 12. generacji
- Niezrównana wydajność: hybrydowa, cyfrowa sekcja zasilania VRM 8+2+1 faz
- Dwukanałowa pamięć DDR4: obsługa 4 modułów DIMM z profilem XMP
- Pamięć masowa nowej generacji: 2 złącza M.2 PCIe 4.0 x4
- EZ-Latch: gniazdo PCIe 4.0 x16 z mechanizmem szybkiego zwalniania karty
- Szybka sieć: karta sieciowa Gigabit Ethernet (GbE LAN)
- Rozbudowane opcje łączności: tylne złącze USB-C 20 Gb/s, DisplayPort (DP) oraz HDMI
- Smart Fan 6: wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów oraz funkcja FAN STOP
- Q-Flash Plus: możliwość aktualizacji BIOS-u bez instalowania procesora, pamięci RAM i karty graficznej.