

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760-ds3h-ddr4-s1700-4ddr4-dp-hdmi-atx-p-399210.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna B760 DS3H DDR4 s1700 4DDR4 DP/HDMI ATX

Cena brutto	464,99 zł
Cena netto	378,04 zł
Numer katalogowy	KBGBAIIEB760A15
Kod producenta	B760 DS3H DDR4
Kod EAN	4719331850746
Gniazda rozszerzeń	2 x M.2
Złącza dostępne na płycie	1 x Port szeregowy (COM)
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	3
Karta dźwiękowa	Kodek audio Realtek Dźwięk wysokiej rozdzielczości (High Definition Audio) Obsługa dźwięku 2.0 / 4.0 / 5.1 / 7.1 * Funkcję gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania do obsługi dźwięku. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanalowy, należy przejść do us
Grafika	Zintegrowany układ graficzny - obsługa Intel HD Graphics: 1 x port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096 x 2160 przy 60 Hz Obsługa standardu HDMI 2.1 oraz zabezpieczeń HDCP 2.3. *Obsługa natywnych portów zgodnych z trybem HDMI 2.1 TMDS. 1 x por
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	1 x 128 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU) Chipset: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB) 4 x SATA 6Gb/s connectors RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 support
Interfejs sieciowy	Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps)
Częstotliwość szyny pamięci	3400 MHz
Rodzaj pamięci	DDR4
Złącza zewnętrzne	1 x RJ-45
RAID	Tak
Chipset	Intel B760 Express Chipset
Funkcje specjalne	Obsługa oprogramowania GIGABYTE Control Center (GCC). Dostępność aplikacji w pakiecie GCC może się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Funkcje poszczególnych aplikacji mogą również zależeć od specyfikacji płyty głównej. Obsługa funkcji Q-Flash. O
Uwaga	CE+WEEE
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	30.5 cm x 24.4 cm
Generacja procesora	Czternasta
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Liczba gniazd DDR4	4
Rodzina procesora	Intel Celeron

Opis produktu

- Obsługa procesorów Intel Core 14., 13. i 12. generacji
- Niezrównana wydajność: hybrydowa, cyfrowa sekcja zasilania VRM 8+2+1 faz
- Dwukanałowa pamięć DDR4: obsługa 4 modułów DIMM z profilem XMP
- Pamięć masowa nowej generacji: 2 złącza M.2 PCIe 4.0 x4
- EZ-Latch: gniazdo PCIe 4.0 x16 z mechanizmem szybkiego zwalniania karty
- Szybka sieć: karta sieciowa Gigabit Ethernet (GbE LAN)
- Rozbudowane opcje łączności: tylne złącze USB-C 20 Gb/s, DisplayPort (DP) oraz HDMI
- Smart Fan 6: wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów oraz funkcja FAN STOP
- Q-Flash Plus: możliwość aktualizacji BIOS-u bez instalowania procesora, pamięci RAM i karty graficznej.