

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760-gaming-x-ax-s1700-4ddr5-dp-hdmi-atx-p-293317.html>



## Płyta główna B760 Gaming X AX s1700 4DDR5 DP/HDMI ATX

Cena brutto	<b>663,99 zł</b>
Cena netto	<b>539,83 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KBGBAIIIEB760A06</b>
Kod producenta	<b>B760 GAMING X AX</b>
Kod EAN	<b>4719331851774</b>
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	<b>4</b>
Port / Złącze LPT (równoległy)	<b>Nie</b>
Port / Złącze COM (szeregowy)	<b>Tak</b>
Maksymalna ilość urządzeń SATA	<b>4</b>
Maks. wielkość pamięci	<b>192</b>
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	<b>4</b>
Karta dźwiękowa	<b>Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Wsparcie dla S/PDIF Out Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 * Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, przejdź do oprogramowania audio w</b>
Grafika	<b>Integrated Graphics Processor - Intel HD Graphics support 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz* Support for DisplayPort 1.2 version and HDCP 2.3. 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz* Support for</b>
Format płyty	<b>ATX</b>
FireWire (IEEE 1394)	<b>Nie</b>
Bios	<b>1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0</b>
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	<b>CPU1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)* W przypadku instalacji jednej karty graficznej na złączu PCI Express należy upewnić się, że karta podłączana jest do złącza PCIEX16 zapewniającego optymalną wydajność. Chipset2</b>

Interfejs sieciowy	<b>Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.2 Support for 11ax 80MHz wireless standard and up to 1.2 Gbps data rate</b>
Oprogramowanie	<b>Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software</b>
Częstotliwość szyny pamięci	<b>7400 MHz</b>
Rodzaj pamięci	<b>DDR5</b>
Model	<b>B760 GAMING X AX</b>
Złącza zewnętrzne	<b>1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)</b>
RAID	<b>Tak</b>
Chipset	<b>Intel B760 Express Chipset</b>
Funkcje specjalne	<b>Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC)*Aplikacje dostępne w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Wsparcie dla Q-Flash Plus Ob</b>
Pozostałe informacje	<b>Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Kontrola prędkości wentylatora* To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora (pompy) jest obsł</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows 10</b>
Liczba gniazd DDR5	<b>4</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Wymiary	<b>30,5 x 24,4 cm</b>
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	<b>2</b>
Liczba gniazd DDR4	<b>4</b>
Gniazda rozszerzeń	<b>3 x M.2</b>
Złącza dostępne na płycie	<b>1 x Przycisk Q-Flash Plus</b>
Zintegrowany procesor	<b>Nie</b>
Producent chipsetu MB	<b>Intel</b>
Porty USB na tylnym panelu	<b>8</b>
Rodzina procesora	<b>Intel Pentium Gold</b>

---

## Opis produktu

### **Płyta główna B760 Gaming X AX s1700 DDR5 DP/HDMI ATX**

- Intel Socket LGA 1700: obsługuje procesory z serii 13. i 12. generacji
- Niezrównana wydajność: hybrydowe rozwiązanie cyfrowe VRM 8+1+1 faz
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4\*moduły DIMM SMD z obsługą modułów pamięci XMP
- Pamięć masowa nowej generacji: 3 złącza PCIe 4.0 x4 M.2
- Zaawansowana konstrukcja termiczna i osłona termiczna M.2: aby zapewnić stabilność zasilania VRM i wydajność dysku SSD M.2
- EZ-Latch: gniazdo PCIe 4.0x16 z konstrukcją szybkiego zwalniania
- Szybkie sieci: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 6E 802.11ax
- Rozszerzona łączność: Przednie USB-C 10 Gb/s, DP, HDMI
- Smart Fan 6: Zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus: aktualizuj BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej