

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760-pro-rs-s1700-4ddr4-dp-hdm-m-2-atx-p-275222.html>



Płyta główna B760 Pro RS s1700 4DDR4 DP/HDM M.2 ATX

Cena brutto	543,99 zł
Cena netto	442,27 zł
Numer katalogowy	KBASRIIEB760A02
Kod producenta	B760 PRO RS/D4
Kod EAN	4710483942075
Rodzaj pamięci	DDR4
Model	B760 PRO RS/D4
Złącza zewnętrzne	1 x HDMI
RAID	Tak
Chipset	Intel B760
Funkcje specjalne	Rock-Solid Durability 7+1+1 Power Phase, 50A Dr.MOS for VCore+GT Pre-Installed I/O Shield ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology Ultrafast Connectivity 2.5G LAN EZ Update ASRock Auto Driver Installer EZ Troubleshooter ASRock
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi 2 x Kabel danych SATA 4 x Śruby do gniazd M.2 Dystans dla gniazda M.2
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Liczba gniazd DDR4	4
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 16
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	5
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4

Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	7
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Grafika	Architektura graficzna Intel Xe (12. generacji) HDMI 2.1 kompatybilny z TMDS, obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 60 Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 8K 60Hz / 5K 120Hz *Wbudowane grafiki In
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) Chipset: 1 x M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s) 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)
Interfejs sieciowy	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Cus
Oprogramowanie	Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer
Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Rodzina procesora	Intel Celeron

Opis produktu

Płyta główna B760 PRO RS/D4

- Obsługuje procesory Intel Core 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700)
- 7+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+GT
- Obsługuje DDR4 5333MHz (OC)
- 2 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1,



-
- 1 M.2 Key E for WiFi
 - Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort
 - Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
 - 4 SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4),
 - 1 M.2 (PCIe Gen4x2)
 - 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (Przód),
 - 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (Tył),
 - 7 USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Tył, 2 Przód),
 - 4 USB 2.0 (2 Tył, 2 Przód)
 - Dragon 2.5G LAN
 - Obsługuje ASRock Auto Driver Installer