

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760-pro-rs-s1700-4ddr5-dp-hdmi-edp-m-2-atx-p-275221.html>

## Płyta główna B760 Pro RS s1700 4DDR5 DP/HDMI/eDP M.2 ATX



Cena brutto	<b>456,99 zł</b>
Cena netto	<b>371,54 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KBASRIIEB760A01</b>
Kod producenta	<b>B760 PRO RS</b>
Kod EAN	<b>4710483942044</b>
Porty USB na tylnym panelu	<b>8</b>
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	<b>5</b>
Port / Złącze LPT (równoległy)	<b>Nie</b>
Port / Złącze COM (szeregowy)	<b>Nie</b>
Maksymalna ilość urządzeń SATA	<b>4</b>
Maks. wielkość pamięci	<b>128</b>
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	<b>6</b>
Karta dźwiękowa	<b>7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio</b>
Grafika	<b>Architektura graficzna Intel Xe (12. generacji) eDP 1.4, obsługuje maks. rozdzielczość do Full HD 60 Hz HDMI 2.1 kompatybilny z TMDS, obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 60 Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i maks. ro</b>
Format płyty	<b>ATX</b>
FireWire (IEEE 1394)	<b>Nie</b>
Bios	<b>128 MB AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI</b>
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	<b>CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) Chipset: 1 x M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s) 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)</b>
Interfejs sieciowy	<b>2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network</b>

	<b>Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Cus</b>
Oprogramowanie	<b>Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer</b>
Częstotliwość szyny pamięci	<b>7200 MHz</b>
Rodzaj pamięci	<b>DDR5</b>
Złącza zewnętrzne	<b>1 x HDMI</b>
RAID	<b>Tak</b>
Chipset	<b>Intel B760</b>
Funkcje specjalne	<b>Superb Productivity: PCIe Gen5 (Graphics) Dual Channel DDR5 Rock-Solid Durability: 10+1+1 Power Phase, 50A Dr.MOS for VCore+GT Pre-Installed I/O Shield Ultrafast Connectivity 2.5G LAN EZ Update ASRock Auto Driver Installer EZ Troubleshooter ASRock Post St</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows 11</b>
Liczba gniazd DDR5	<b>4</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Instrukcja obsługi 2 x Kabel danych SATA 4 x Śruby do gniazd M.2 Dystans dla gniazda M.2</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Wymiary	<b>30.5 x 24.4 cm</b>
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	<b>3</b>
Gniazda rozszerzeń	<b>1 x PCIe 3.0 x 1</b>
Złącza dostępne na płycie	<b>1 x eDP</b>
Zintegrowany procesor	<b>Nie</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Producent chipsetu MB	<b>Intel</b>
Rodzina procesora	<b>Intel Celeron</b>

## Opis produktu

### Płyta główna B760 Pro RS

- Obsługuje procesory Intel Core 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700)
- 10+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+GT
- Obsługuje DDR5 7200MHz (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16,

- 1 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi
- Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort, eDP
- Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 4 SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4),
- 1 M.2 (PCIe Gen4x2)
- 2 USB 3.2 Gen2 Typ-C (1 Tył, 1 Przód),
- 1 USB 3.2 Gen2 Typ-A (Tył),
- 6 USB 3.2 Gen1 (4 Tył, 2 Przód),
- 4 USB 2.0 (2 Tył, 2 Przód)
- Dragon 2.5G LAN
- Obsługuje ASRock Auto Driver Installer