

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760-pro-rs-s1700-4ddr5-dp-hdmi-edp-m-2-atx-p-275221.html>



Płyta główna B760 Pro RS s1700 4DDR5 DP/HDMI/eDP M.2 ATX

Cena brutto	388,99 zł
Cena netto	316,25 zł
Numer katalogowy	KBASRIIEB760A01
Kod producenta	B760 PRO RS
Kod EAN	4710483942044
Chipset	Intel B760
Funkcje specjalne	Superb Productivity: PCIe Gen5 (Graphics) Dual Channel DDR5 Rock-Solid Durability: 10+1+1 Power Phase, 50A Dr.MOS for VCore+GT Pre-Installed I/O Shield Ultrafast Connectivity 2.5G LAN EZ Update ASRock Auto Driver Installer EZ Troubleshooter ASRock Post St
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Liczba gniazd DDR5	4
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi 2 x Kabel danych SATA 4 x Śruby do gniazd M.2 Dystans dla gniazda M.2
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 1
Złącza dostępne na płycie	1 x eDP
Uwaga	CE+WEEE
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	5
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6

Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Grafika	Architektura graficzna Intel Xe (12. generacji) eDP 1.4, obsługuje maks. rozdzielczość do Full HD 60 Hz HDMI 2.1 kompatybilny z TMDS, obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 60 Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i maks. ro
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	128 MB AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) Chipset: 1 x M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s) 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)
Interfejs sieciowy	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Cus
Oprogramowanie	Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer
Częstotliwość szyny pamięci	7200 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x HDMI
RAID	Tak
Rodzina procesora	Intel Celeron

Opis produktu

Płyta główna B760 Pro RS

- Obsługuje procesory Intel Core 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700)
- 10+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+GT
- Obsługuje DDR5 7200MHz (OC)

- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16,
- 1 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi
- Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort, eDP
- Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 4 SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4),
- 1 M.2 (PCIe Gen4x2)
- 2 USB 3.2 Gen2 Typ-C (1 Tył, 1 Przód),
- 1 USB 3.2 Gen2 Typ-A (Tył),
- 6 USB 3.2 Gen1 (4 Tył, 2 Przód),
- 4 USB 2.0 (2 Tył, 2 Przód)
- Dragon 2.5G LAN
- Obsługuje ASRock Auto Driver Installer