Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760m-gaming-x-ddr4-gen-5-s1700-ddr4-dp-hdmi-atx-p-399211.html



Płyta główna B760M GAMING X DDR4 GEN 5 S1700 DDR4 DP/HDMI ATX

Cena brutto	**552,99 zł**
Cena netto	**449,59 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAIIEB760U10**
Kod producenta	**B760M G X DDR4 GEN5**
Kod EAN	**4719331874087**
Interfejs sieciowy	**Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)**
Oprogramowanie	**Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Częstotliwość szyny pamięci	**3200 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Uwaga	**CE+WEEE**
Złącza zewnętrzne	**1 x HDMI**
RAID	**Tak**
Chipset	**Intel B760 Express Chipset**
Funkcje specjalne	**Obsługa oprogramowania GIGABYTE Control Center (GCC). Obsługa funkcji Q-Flash. Obsługa funkcji Q-Flash Plus. Obsługa funkcji Smart Backup.**
Gwarancja	**36 mc.**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Generacja procesora	**Czternasta**
Wymiary	**24.4 cm x 24.4 cm**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**1**
Liczba gniazd DDR4	**4**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe x 16**
Złącza dostępne na płycie	**2 x M.2**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**8**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**8**

Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Tak**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**5**
Karta dźwiękowa	**Kodek audio Realtek. Dźwięk wysokiej rozdzielczości (High Definition Audio). Obsługa dźwięku 2.0 / 4.0 / 5.1 / 7.1. * Funkcję gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania do obsługi dźwięku. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, należy przejść do**
Grafika	**Zintegrowany układ graficzny - obsługa Intel HD Graphics: 1 × port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096 × 2160 przy 60 Hz. Obsługa standardu HDMI 2.1 oraz zabezpieczeń HDCP 2.3. *Obsługa natywnych portów zgodnych z trybem HDMI 2.1 TMDS. 1 × po**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU) Chipset: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB) 4 x SATA 6Gb/s connectors RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 sup**
Rodzina procesora	**Intel Pentium Gold**

Opis produktu

- Wydajność PCIe Gen5: doskonała synchronizacja dla maksymalnej wydajności.
- Obsługa procesorów Intel Core 14., 13. i 12. generacji.
- Efektywne chłodzenie: osłona sekcji zasilania VRM Thermal Armor Advanced oraz radiator M.2 Thermal Guard.
- EZ-Latch: gniazdo PCIe 5.0 x16 z mechanizmem szybkiego zwalniania karty.
- PCIe UD Slot: wzmocnione gniazdo PCIe 5.0 z technologią SMD Armor, zapewniające lepsze podparcie ciężkich kart graficznych.
- Wysoka wydajność: hybrydowa sekcja zasilania VRM 8+1+1 faz.
- Dwukanałowa pamięć DDR4: 4 gniazda DIMM z obsługą profili XMP.
- Szybka sieć: karta sieciowa 2.5GbE LAN.
- Rozszerzona łączność: przedni port USB-C 10 Gb/s, DisplayPort (DP) oraz HDMI.
- Pamięć masowa nowej generacji: 2 złącza M.2 PCIe 4.0 x4.
- Smart Fan 6: wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów oraz funkcja FAN STOP.
- Q-Flash Plus: możliwość aktualizacji BIOS-u bez instalowania procesora, pamięci RAM i karty graficznej.