

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760m-hdv-m-2-d4-s1700-2ddr4-dp-hdmi-matx-p-275227.html>



## Płyta główna B760M-HDV/M.2 D4 s1700 2DDR4 DP/HDMI mATX

Cena brutto	<b>327,99 zł</b>
Cena netto	<b>266,66 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KBASRIIEB760U05</b>
Kod producenta	<b>B760M-HDV/M.2 D4</b>
Kod EAN	<b>4710483942020</b>
Producent chipsetu MB	<b>Intel</b>
Częstotliwość szyny pamięci	<b>5333 MHz</b>
Złącza dostępne na płycie	<b>4 x SATA III 6Gb/s</b>
Liczba gniazd DDR4	<b>2</b>
Interfejs sieciowy	<b>Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek 8111H</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Bios	<b>128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI</b>
Format płyty	<b>micro ATX</b>
Karta dźwiękowa	<b>7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887/897 Audio Codec)</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Instrukcja Obsługa Ostrona wejść/wyjść 2 x Kabel danych SATA 3 x Śruby do gniazda M.2</b>
Maks. wielkość pamięci	<b>64</b>
Funkcje specjalne	<b>Solidna jak Skąła: 5+1+1 Power Phase Aktualizacje EZ: Automatyczny Instalator Sterowników ASRock</b>
Port / Złącze COM (szeregowy)	<b>Nie</b>
RAID	<b>Tak</b>
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	<b>5</b>
Rodzaj pamięci	<b>DDR4</b>
Zintegrowany procesor	<b>Nie</b>
Oprogramowanie	<b>Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock XFast LAN UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Easy RAID Installer</b>
Gniazda rozszerzeń	<b>1 x PCIe 4.0 x 16</b>

Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	<b>1</b>
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	<b>CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode Chipset: 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s &amp; PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) modes 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
FireWire (IEEE 1394)	<b>Nie</b>
Grafika	<b>Intel Xe Graphics Architecture (Gen 12) HDMI 2.1 TMDS Compatible, obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 4K 60Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz D-Sub, o maks. rozdzielczości do Full</b>
Wymiary	<b>24.4 x 20.1 cm</b>
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	<b>5</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows 10</b>
Maksymalna ilość urządzeń SATA	<b>4</b>
Chipset	<b>Intel B760</b>
Port / Złącze LPT (równoległy)	<b>Nie</b>
Złącza zewnętrzne	<b>1 x USB 3.1 Type-C</b>
Porty USB na tylnym panelu	<b>6</b>
Rodzina procesora	<b>Intel Pentium</b>

## Opis produktu

### Płyta główna B760M-HDV/M.2 D4

- Obsługuje procesory Intel Core 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700)
- 5+1+1 Power Phase
- Obsługuje DDR4 5333MHz (OC)
- 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi
- Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort, D-Sub
- Realtek ALC887/897 7.1 CH HD Audio Codec
- 4 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4),
- 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3x4 & SATA)
- 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (Tył),
- 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Tył, 2 Przód),
- 5 USB 2.0 (2 Tył, 3 Przód)
- Realtek 1G LAN
- Obsługuje Automatyczny Instalator Sterowników ASRock

### 5+1+1-Fazowy Układ Zasilania

Wytrzymałe komponenty i płynny przesył mocy do procesora przekładają się na zwiększoną wydajność dla graczy.

### Szybkie Połączenia M.2(PCIe Gen4 x4)

---

Wsparcie dla dysków PCI Express 4.0 M.2 SSD, które mogą pracować nawet dwukrotnie szybciej w porównaniu do poprzedniej, 3-ciej generacji, zapewniając tym samym błyskawiczny transfer danych.

### **M.2 (KEY E) dla WiFi**

Oprócz zintegrowanego portu LAN, użytkownicy mogą również wybrać bezprzewodowe połączenie 802.11ac przez slot M.2 (Key E).

\*Moduł Wi-Fi nie jest dołączony.

### **3 wyjścia graficzne**

Ta płyta wyposażona jest w trzy najczęściej wykorzystywane typy wyjść wideo: D-Sub + DisplayPort + HDMI.

\*Wsparcie tylko z procesorami z zintegrowanymi kartami graficznymi. Zapoznaj się z listami wsparcia CPU na stronach płyt głównych.