Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760m-hdv-m-2-d4-s1700-2ddr4-dp-hdmi-matx-p-275227.html



Płyta główna B760M-HDV/M.2 D4 s1700 2DDR4 DP/HDMI mATX

Cena brutto	**388,99 zł**
Cena netto	**316,25 zł**
Numer katalogowy	**KBASRIIEB760U05**
Kod producenta	**B760M-HDV/M.2 D4**
Kod EAN	**4710483942020**
Oprogramowanie	**Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock XFast LAN UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Easy RAID Installer**
Częstotliwość szyny pamięci	**5333 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącza zewnętrzne	**1 x USB 3.1 Type-C**
RAID	**Tak**
Chipset	**Intel B760**
Funkcje specjalne	**Solidna jak Skała: 5+1+1 Power Phase Aktualizacje EZ: Automatyczny Instalator Sterowników ASRock**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Gwarancja	**36 mc.**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja Obsługi Osłona wejść/wyjść 2 x Kabel danych SATA 3 x Śruby do gniazda M.2**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**1**
Wymiary	**24.4 x 20.1 cm**
Liczba gniazd DDR4	**2**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 4.0 x 16**
Złącza dostępne na płycie	**4 x SATA III 6Gb/s**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Uwaga	**CE+WEEE**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**6**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**5**

Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**64**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**5**
Karta dźwiękowa	**7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887/897 Audio Codec)**
Grafika	**Intel Xe Graphics Architecture (Gen 12) HDMI 2.1 TMDS Compatible, obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 4K 60Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz D-Sub, o maks. rozdzielczości do Full**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode Chipset: 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) modes 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors**
Interfejs sieciowy	**Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek 8111H**
Rodzina procesora	**Intel Pentium**

Opis produktu

Płyta główna B760M-HDV/M.2 D4

- Obsługuje procesory Intel Core 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700)
- 5+1+1 Power Phase
- Obsługuje DDR4 5333MHz (OC)
- 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi
- Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort, D-Sub
- Realtek ALC887/897 7.1 CH HD Audio Codec
- 4 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4),
- 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3x4 & SATA)
- 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (Tył),
- 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Tył, 2 Przód),
- 5 USB 2.0 (2 Tył, 3 Przód)
- Realtek 1G LAN
- Obsługuje Automatyczny Instalator Sterowników ASRock

5+1+1-Fazowy Układ Zasilania

Wytrzymałe komponenty i płynny przesył mocy do procesora przekładają się na zwiększoną wydajność dla graczy.

Szybkie Połączenia M.2(PCIe Gen4 x4)

Wsparcie dla dysków PCI Express 4.0 M.2 SSD, które mogą pracować nawet dwukrotnie szybciej w porównaniu do poprzedniej, 3-ciej generacji, zapewniając tym samym błyskawiczny transfer danych.

M.2 (KEY E) dla WiFi

Oprócz zintegrowanego portu LAN, użytkownicy mogą również wybrać bezprzewodowe połączenie 802.11ac przez slot M.2 (Key E).

*Moduł Wi-Fi nie jest dołączony.

3 wyjścia graficzne

Ta pływa wyposażona jest w trzy najczęściej wykorzystywane typy wyjść wideo: D-Sub + DisplayPort + HDMI.

*Wsparcie tylko z procesorami z zintegrowanymi kartami graficznymi. Zapoznaj się z listami wsparcia CPU na stronach płyt głównych.