

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760m-pg-riptide-s1700-4ddr5-dp-hdmi-usb-matx-p-275224.html>

Płyta główna B760M PG RIPTIDE s1700 4DDR5 DP/HDMI/USB mATX



Cena brutto	534,99 zł
Cena netto	434,95 zł
Numer katalogowy	KBASRIIEB760U02
Kod producenta	B760M PG RIPTIDE
Kod EAN	4710483942211
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Grafika	Intel Xe Graphics Architecture (Gen 12) HDMI 2.1 Compatible with TMDS, supports HDCP 2.3 and max. Rozdzielczość up to 4K 60Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz *Technologie Intel UHD Graphi
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Akcesoria w zestawie	Instrukcja Obsługi 2 x Kabel do transmisji danych SATA 2 x Śruby do gniazda M.2
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Funkcje specjalne	Niesamowita Produktywność: Dual Channel DDR5 Solidna jak Skała: 14+1+1 Power Phase Pre-Instalowana Osłona Portów WE/WY Ultraszybka łączność: 2.5G LAN Aktualizacje EZ Automatyczny Instalator Sterowników ASRock Narzędzie EZ do Rozwiązywania Problemów: ASRock
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
RAID	Tak
Porty USB na tylnym panelu	8
Model	B760M PG RIPTIDE
Zintegrowany procesor	Nie
Częstotliwość szyny pamięci	7200 MHz
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Gwarancja	36 mc.
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) Chipset: 1 x

	Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 4 x złącza SATA3 6.0 Gb/s
Uwaga	CE+WEEE
Format płyty	micro ATX
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Wymiary	24.4 x 24.4 cm
Maks. wielkość pamięci	128
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Chipset	Intel B760
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Złącza zewnętrzne	1 x USB 3.1 Type-C
Producent chipsetu MB	Intel
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza dostępne na płycie	3 x Adresowalna dioda LED
Oprogramowanie	Software: ASRock Motherboard Utility (Funkcja Phantom Gaming Tuning) ASRock Sieć Phantom Gaming LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Fun
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Interfejs sieciowy	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Supports Sieć Phantom Gaming LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes U
Liczba gniazd DDR5	4
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI
Rodzina procesora	Intel Core i9

Opis produktu

Płyta główna B760M PG Riptide

- Obsługuje procesory Intel Core 14-ej, 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700)
- 14+1+1 Power Phase
- Obsługuje DDR5 7200MHz (OC)
- 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 4.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi

- Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort
- Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 4 SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 2 USB 3.2 Gen1 Type-C (1 Tył, 1 Przód),
- 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Tył, 2 Przód),
- 6 USB 2.0 (4 Tył, 2 Przód)
- Dragon 2.5G LAN
- Obsługuje Automatyczny Instalator Sterowników ASRock

Obsługa DDR5 XMP I EXPO

Wychodząc z koncepcji projektowej budowa dla stabilności i niezawodności, ASRock nie idzie na kompromisy w kwestii żadnych szczegółów. Ta płyta główna jest zbudowana z materiałów o niskiej stratności, dzięki czemu entuzjaści mogą cieszyć się zwiększoną wydajnością overclockingu pamięci DDR5j, włączając wstępnie przetestowane profile. Upewnij się, że moduły pamięci obsługują technologię Intel XMP/AMD EXPO, a overclocking może być niedrogi, satysfakcjonujący i absolutnie bezproblemowy.

Wzmocniony Stalowy Slot [Wersja PCIe 4.0]

Wzmocniony stalowy slot wraz z standardem nowej generacji PCI Express 4.0. Lista korzyści:

- Więcej punktów lutowniczych
- Mocniejszy zatrzask
- Zapewnia stabilność przesyłu sygnałów
- Gwarantuje stabilne wsparcie dla nawet najcięższych kart graficznych

Audio That Matters

Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje najlepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detali.

Poprawiona Jakość Komunikacji

Potężne algorytmy zapewniające najlepszą rozmowę bez szumów, zapewniają stały poziom głosu bez względu na odległość od mikrofonu. Silnik Nahimic audio dynamicznie oczyszcza dźwięk, usuwa zakłócenia i zmniejsza zmienność głosu. Rezultatem jest lepsze zrozumienie i mniejsze zmęczenie.

- Tłumienie Statyczne
- Eliminacja Echa
- Boczna Redukcja Dźwięku
- Stabilizacja głosu

Sound Tracker

Sound Tracker to wizualny wskaźnik, który wskazuje kierunki, z których dochodzą dominujące dźwięki. Każdy dźwięk jest odpowiednio ustawiony na 360° radarze, aby zapewnić pełne zanurzenie w rozgrywkę.

Działa na wszystkich urządzeniach!

Ciesz się żywym i wysokiej jakości dźwiękiem przestrzennym na wszystkich swoich ulubionych urządzeniach audio: Jack, USB, Bluetooth, HDMI, S/PDIF. Nahimic jest kompatybilny ze wszystkimi Twoimi ulubionymi narzędziami audio i zapewnia najlepszy dźwięk z każdym z nich. Nahimic mierzy i ulepsza, aby zoptymalizować naszą technologię i zapewnić najlepsze wrażenia.

POLICHROMICZNE RGB

Oprócz wbudowanego podświetlenia RGB, płyta posiada również zintegrowane, zwykłe oraz adresowalne headery RGB, które umożliwiają podłączenie kompatybilnych urządzeń LED takich jak paski LED-owe, wentylatory CPU, wiatraki, obudowy itd. Użytkownicy mogą zsynchronizować urządzenia RGB LED dzięki certyfikowanym akcesoriom Polychrome RGB Sync, aby stworzyć swój własny, unikalny styl podświetlenia.

Szybkie Połączenia M.2(PCIe Gen4 X4)

Wsparcie dla dysków PCI Express 4.0 M.2 SSD, które mogą pracować nawet dwukrotnie szybciej w porównaniu do poprzedniej, 3-ciej generacji, zapewniając tym samym błyskawiczny transfer danych.

Sieć Dragon LAN 2.5 Gb/s

Inteligentna sieć LAN 2.5Gb/s zapewnia maksymalną prędkość połączenia dla zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej wymagających użytkowników sieci domowej, twórców treści, graczy online oraz streamerów treści w wysokiej jakości. Przyspiesz swoje połączenie sieciowe 2.5-krotnie w stosunku do standardowego gigabitowego Ethernetu. Ciesz się niezrównaną szybkością podczas gamingu, transferu plików oraz wykonywania backupu.

Przednie USB 3.2 Gen1 Typu-C

Przedni header USB 3.2 Gen1 Typu-C umożliwia transfer danych z prędkością aż do 10 Gbps, co więcej, odwracalny design USB nowej generacji dostępny jest na przednim panelu obudowy komputera.

Automatyczna Instalacja Sterowników

Nie musisz się martwić o brak sterowników! Płyta ASRock przychodzi z pre-instalowanym sterownikiem LAN, oferując Ci

wygodną opcję instalacji pozostałych sterowników.

- Krok1: Zainstaluj Auto Driver Installer
- Krok2: Dokonaj aktualizacji sterowników
- Krok3: Zrobione!

Fabrycznie Zainstalowana Osłona Portów WE/WY

ASRock stara się oferować tylko najnowocześniejszą technologię o najbardziej przyjaznej dla użytkownika konstrukcji. Preinstalowana osłona portów WE/WY sprawia, że płyta główna jest precyzyjnie zainstalowana w obudowie, zapobiega wszelkim zakłóceniom i przyspiesza proces montażu.