

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b850-a-elite-wifi7-ice-p-350028.html>

Płyta główna B850 A ELITE WIFI7 ICE



Cena brutto	950,99 zł
Cena netto	773,16 zł
Numer katalogowy	KBGBAAA8B850A01
Kod producenta	B850 A ELITE WF7 ICE
Kod EAN	4719331866099
Uwaga	CE+WEEE
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki AMD Radeon 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 3840x2160@144 Hz * Obsługa wersji DisplayPort 1.4 i HDR. 1 x przedni port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1080@30 Hz * Obsłu
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	7
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Chipset	AMD B850
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Złącza zewnętrzne	1 x S/PDIF
Porty USB na tylnym panelu	12
Rodzaj pamięci	DDR5
Zintegrowany procesor	Nie
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe x 16
Gwarancja	36 mc.
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	1 złącze M.2 (M2A_CPU), zintegrowane z procesorem, obsługujące dyski SSD Socket 3, M, typu 25110/22110/2580/2280:Procesory AMD Ryzen serii 9000/7000 obsługują dyski SSD PCIe 5.0 x4/x2Procesory AMD Ryzen serii 8000-Phoenix 1 obsługują dyski SSD PCIe 4.0 x4
Bios	1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7,

	WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Format płyty	ATX
Karta dźwiękowa	Kodek audio Realtek Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 * Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, należy uzyskać dostęp do oprogramowania audio w celu uzys
Wymiary	30.5 cm x 24.4 cm
Maks. wielkość pamięci	256
Funkcje specjalne	Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC)*Dostępne aplikacje w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Obsługa Q-Flash Support for
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
RAID	Tak
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Producent chipsetu MB	AMD
Częstotliwość szyny pamięci	4400 MHz
Złącza dostępne na płycie	1 x TPM
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	4
Interfejs sieciowy	Sieć lokalna Układ LAN Realtek 2.5GbE (2,5 Gb/s/1 Gb/s/100 Mb/s) Moduł komunikacji bezprzewodowej Karta sieciowa Realtek Wi-Fi 7 RTL8922AE 802.11a, b, g, n, ac, ax, be, obsługujące pasma częstotliwości nośnych 2,4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.4 Obsługa standardu b
Liczba gniazd DDR5	4
Rodzina procesora	AMD Ryzen 9

Opis produktu

- Tryb X3D Turbo: uwolnij wydajność gier nowej ery
- DDR5 OC do 8200MT/s
- AMD Socket AM5: obsługuje procesory AMD Ryzen serii 9000 / 8000 / 7000
- Rozwiązanie VRM Digital Twin 14+2+2 faz
- Dual Channel DDR5: 4*DIMM z obsługą modułu pamięci AMD EXPO
- WIFI EZ-Plug: szybka i łatwa konstrukcja do instalacji anteny Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: gniazda PCIe i M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
- EZ-Latch Click: radiatory M.2 z konstrukcją bezśrubową
- Sensor Panel Link: wbudowany port wideo do bezproblemowej konfiguracji panelu w obudowie

-
- Przyjazny interfejs użytkownika: Multi-Theme, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu
 - Ultraszybkie przechowywanie: 3*gniazda M.2, w tym PCIe 5.0 x4
 - Wydajne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard Ext.
 - Szybka sieć: 2.5GbE LAN i Wi-Fi 7 z kierunkową anteną o bardzo wysokim wzmacnieniu
 - Rozszerzona łączność: HDMI, DisplayPort
 - Gniazdo PCIe UD: gniazda PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie większej wytrzymałości dla karty graficznej i lepszym efekcie rozpraszania ciepła