Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 17:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b850-a-elite-wifi7-p-350027.html



Płyta główna B850 A ELITE WIFI7

Cena brutto	**1 056,99 zł**
Cena netto	**859,34 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAAA8B850A00**
Kod producenta	**B850 A ELITE WF7**
Kod EAN	**4719331866105**
Interfejs sieciowy	**Sieć lokalna Układ LAN Realtek 2.5GbE (2,5 Gb/s/1 Gb/s/100 Mb/s) Moduł komunikacji bezprzewodowej Karta sieciowa Realtek Wi-Fi 7 RTL8922AE 802.11a, b, g, n, ac, ax, be, obsługujące pasma częstotliwości nośnych 2,4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.4 Obsługa standardu b**
Oprogramowanie	**Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software**
Częstotliwość szyny pamięci	**8200 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**2 x SMA**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD B850**
Funkcje specjalne	**Obsługa Q-Flash Support for Q-Flash Plus Support for Smart Backup**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**30.5 cm x 24.4 cm**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**4**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 5.0 x16**
Złącza dostępne na płycie	**3 x Adresowalna dioda LED**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**12**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**7**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**

Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**7**
Karta dźwiękowa	**Kodek audio Realtek Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 * Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, należy uzyskać dostęp do oprogramowania audio w celu uzys**
Grafika	**Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki AMD Radeon 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 3840x2160@144 Hz * Obsługa wersji DisplayPort 1.4 i HDR. 1 x przedni port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1080@30 Hz * Obsłu**
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**1 złącze M.2 (M2A_CPU), zintegrowane z procesorem, obsługujące dyski SSD Socket 3, M, typu 25110/22110/2580/2280:Procesory AMD Ryzen serii 9000/7000 obsługują dyski SSD PCIe 5.0 x4/x2Procesory AMD Ryzen serii 8000-Phoenix 1 obsługują dyski SSD PCIe 4.0 x4**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen 9**

Opis produktu

- Tryb X3D Turbo: uwolnij wydajność gier nowej ery
- DDR5 OC do 8200MT/s
- AMD Socket AM5: obsługuje procesory AMD Ryzen serii 9000 / 8000 / 7000
- Rozwiązanie VRM Digital Twin 14+2+2 faz
- Dual Channel DDR5: 4*DIMM z obsługą modułu pamięci AMD EXPO
- WIFI EZ-Plug: szybka i łatwa konstrukcja do instalacji anteny Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: gniazda PCIe i M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
- EZ-Latch Click: radiatory M.2 z konstrukcją bezśrubową
- Sensor Panel Link: wbudowany port wideo do bezproblemowej konfiguracji panelu w obudowie
- Przyjazny interfejs użytkownika: Multi-Theme, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu
- Wydajne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard Ext. Szybka sieć: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 7 z kierunkową anteną o bardzo wysokim wzmocnieniu
- Rozszerzona łączność: HDMI, DisplayPort
- Gniazdo PCIe UD: gniazda PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie większej wytrzymałości dla karty graficznej i lepszym efekcie

rozpraszania ciepła