Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b850-livemixer-wifi-am5-4ddr5-usb3-2-atx-p-349936.html



Płyta główna B850 LIVEMIXER WIFI AM5 4DDR5 USB3.2 ATX

Cena brutto	**818,99 zł**
Cena netto	**665,85 zł**
Numer katalogowy	**KBASRAA8B850A03**
Kod producenta	**B850 LIVEMIXER WIFI**
Kod EAN	**4711581490154**
Oprogramowanie	**Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash**
Częstotliwość szyny pamięci	**8000 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x Przycisk USB BIOS Flashback**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD B850**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Uwaga	**CE+WEEE**
Akcesoria w zestawie	**2 x SATA Data Cables 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas 1 x Przewód Termistora**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Wymiary	**30.5 cm x 24.4 cm**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**3**
Gniazda rozszerzeń	**2 x PCIe 4.0 x 16**
Złącza dostępne na płycie	**3 x Adresowalna dioda LED**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**14**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**8**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**

Maksymalna ilość urządzeń SATA	**2**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**8**
Karta dźwiękowa	**7.1 CH HD Audio with Ochrona Treści (Realtek ALC1220 Audio Codec) Impedance Sensing on Rear Out port Individual PCB Layers for R/L Audio Channel Nahimic Audio**
Grafika	**Integrated AMD RDNA graphics (Wsparcie może się różnić w zależności od CPU) 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL Kompatybilny z 8G, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Rozdzielczośćup to 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), supports HDCP 2.3 and max. Rozdziel**
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU: 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode* 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* Chipset: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2230/2242/2260/2280 PC**
Interfejs sieciowy	**2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Cust**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen 9**

Opis produktu

B850 LiveMixer WiFi
Seria LiveMixer została stworzona z myślą o potrzebach współczesnych twórców treści, oferując doskonałą łączność dla streamingu i jednoczesnej obsługi wielu urządzeń pomocniczych. Jej niezawodna wydajność zapewnia bezproblemowe tworzenie treści i efektywne zarządzanie czasem.

LIVE MIX. LIFE MAX
Platforma LiveMixer została zaprojektowana z myślą o twórcach treści nowej generacji, którzy potrzebują płyt głównych z doskonałą łącznością do streamingu i obsługi urządzeń peryferyjnych. Jej niezawodna wydajność pozwala na tworzenie wysokiej jakości treści oraz efektywne zarządzanie czasem.

8-Warstwowa Konstrukcja PCB
8-warstwowa płytka PCB zapewnia stabilne ścieżki sygnału i kształty mocy, zapewniając niższą temperaturę i wyższą

wydajność energetyczną, gwarantując niezawodną pracę i najwyższą wydajność bez żadnych kompromisów.

Obsługa DDR5 XMP i EXPO
Wywodząca się z koncepcji projektowania budowa z myślą o stabilności i niezawodności, ASRock nie uznaje żadnych kompromisów w zakresie żadnych szczegółów. Te płyty główne są zbudowane z materiałów wysokiej jakości, a entuzjaści mogą cieszyć się zwiększoną wydajnością overclockingu pamięci DDR5, włączając wstępnie przetestowane profile. Upewnij się, że moduły pamięci obsługują technologię Intel XMP/AMD EXPO, a podkręcanie będzie niedrogie, satysfakcjonujące i całkowicie bezproblemowe.