

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b850i-lightning-wifi-am5-2ddr5-itx-p-349941.html>

Płyta główna B850I LIGHTNING WIFI AM5 2DDR5 ITX



Cena brutto	839,99 zł
Cena netto	682,92 zł
Numer katalogowy	KBASRAA8B850M00
Kod producenta	B850I LIGHTNING WIFI
Kod EAN	4711581490130
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	2
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1220 Audio Codec) Wykrywanie impedancji na tylnym porcie wyjściowym Indywidualne warstwy PCB dla kanału audio R/L Nahimic Audio
Grafika	Zintegrowana karta graficzna AMD RDNA (rzeczywiste wsparcie może się różnić w zależności od procesora) 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Compatible, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 120Hz 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, obsługuje DP 1.4 HBR3 i maks. ro
Format płyty	mini ITX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS ze wsparciem GUI
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) Chipset: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 2 x złącza SATA3 6,0 Gb/s
Interfejs sieciowy	LAN: 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Killer E3100G Supports Killer LAN Software Komunikacja bezprzewodowa: Moduł Wi-Fi 6E 802.11axe Obsługuje IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe

	Obsługuje Dual-Band 2x2 z rozszerzonym wsparciem pasma 6 GHz 2 anteny obsługuj
Oprogramowanie	Software: ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) Killer Control Center ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash
Częstotliwość szyny pamięci	8200 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x Przycisk BIOS Flash
RAID	Tak
Chipset	AMD B850
Funkcje specjalne	Superb Productivity PCIe Gen5 (Graphics, M.2) Dual Channel DDR5 Rock-Solid Durability 10+1+1 Power Phase, 110A SPS for VCore with Enlarged Heatsink Armor Flexible Integrated I/O Shield Ultrafast Gaming Killer 2.5G LAN, 802.11axe Wi-Fi 6E Module ASRock Lig
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Liczba gniazd DDR5	2
Akcesoria w zestawie	2 x Kabel danych SATA 2 x Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 2 x Śruby do gniazd M.2 Kabel termistora
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	17 x 17 cm
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Zintegrowany procesor	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	5
Rodzina procesora	AMD Ryzen

Opis produktu

B850I LIGHTNING WIFI

- Obsługuje procesory AMD Socket AM5 Ryzen serii 9000, 8000 i 7000
- 10+1+1 fazowa konstrukcja zasilania, 110 A SPS dla VCore

- 2 x DDR5 DIMM
- Obsługuje Dual Channel, do 8200+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16
- Opcje wyjścia graficznego: 1 HDMI, 1 USB Type-C (DP-Alt)
- Realtek ALC1220 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4)
- 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 2 SATA3
- 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (tył)
- 2 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył)
- 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (przód)
- 3 USB 3.2 Gen1 (1 tył, 2 przód)
- 6 USB 2.0 (4 tylne, 2 przednie)
- Sieć LAN 2.5G
- 802.11axe WiFi 6E +Bluetooth
- Obsługuje BIOS Flashback